

Jalprim



Seidenmatte Haftgrundierung für innen und außen, mit Lösungsmittel verdünnbar



Verwendungsbereich Ideale Haftschicht für glatte, schwierige Untergründe



Eigenschaften

- Ausgezeichnete Füll- und Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Einfache Anwendung und schnelle Trocknung

Untergründe

- Nichteisenmetalle (Vorsicht bei neuen galvanisierten Werkstoffen), Keramikfliesen, haftende Altfarben, Kunststoffe wie PVC, Polyester, Formica, Polyurethan, synthetisches Glas



Merkmale

Präsentation Cremige Farbe

Trockenes Aussehen Seidenmatt

Spiegelglanz Glanzwert 60°: 6±0.5

Trockengehalt Gewicht: 76±2%

Dichte 1.57±0.03

VOC-Gehalt < 385g/l

Trocknung (20°C, 65 %) Überstreichbar: nach 12 Stunden.
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung

Ergiebigkeit Durchschnittlich 180g/m² oder 9 m²/l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart

Abtönung Weiß und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibrierter weißer und transparenter Basis realisierbar sind

Verpackung 1l - 5l

Aufbewahrung 24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung an einem temperierten Ort

Anwendung

Verdünnung	Maximal 5 % Waschbenzin, falls erforderlich
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, Walze, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Trockener, nicht kondensierender Untergrund• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Unbearbeitete Untergründe aus Nichteisenmetallen <ul style="list-style-type: none">• Entfetten - abwaschen - abschleifen• Eine Schicht Jalprim Kunststoffuntergründe <ul style="list-style-type: none">• Entfetten - abwaschen - abschleifen• Eine Schicht Jalprim Haftende Altfarben <ul style="list-style-type: none">• Abschleifen• Eine Schicht Jalprim <p>Zur Erinnerung: Das Abschleifen verbessert die Haftung auf schwierigen Untergründen.</p>
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.