

Jalribex grésé



Matte, synthetische Deckputze für den Aussenbereich, verschiedene Körnungen, mit Wasser verdünnbar

Verwendungsbereich Fassaden und Aussenwände

Eigenschaften

- Einfache Anwendung
- Hoher Weissgrad
- Verleiht einen rustikalen Kratzputzeffekt
- Ausgezeichnete Beständigkeit im Aussenbereich

Untergründe • Im Bauwesen übliche mineralische Untergründe mit spezifischem Grundanstrich

Klassification

Korn 2: Wasserdampfdurchlässigkeit (V): Klasse 1 gemäss NF EN ISO 7783 (2018)

Merkmale

Präsentation Revêtement épais

Trockenes Aussehen Granuleux - mat

Spiegelglanz Matt

Trockengehalt Gewicht: 80±2% je nach Körnung

Dichte 1,78±0,1 je nach Körnung

VOC-Gehalt 22 g/l max.

Trocknung (20°C, 65 %) Handrocken: 10 Stunden
Durchgetrocknet: 2 bis 3 Tage
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung

Ergiebigkeit Grain 2: 2,7 kg/m², variabel je nach Untergrund und Auftragsart

Abtönung Weiss und Farbtöne, die mit der kalibrierten weissen Basis realisiert werden können

Verpackung 25kg

Aufbewahrung 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertiges Produkt.

Werkzeuge Kelle, Putzkelle, Glätter mit PVC- oder Edelstahlsohle

Reinigung des Materials Sofort nach dem Gebrauch mit **WASSER**

- Anwendungsbedingungen**
- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)
 - Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
 - Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
 - Trockener, nicht kondensierender Untergrund

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

Anwendungssystem Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit

- Eine Schicht von **Fond d'accrochage crépi** mit ca. 20% Wasser verdünnt
- Eine Schicht von **Jalribex grésé**

Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit

- Eine Schicht von **Fixafond SIL** oder sonstige Imprägnierung oder geeigneter Voranstrich
- Eine Schicht von **Fond d'accrochage crépi** mit ca. 20% Wasser verdünnt
- Eine Schicht von **Jalribex grésé**

Gut verstreichen bis auf Korndicke

Warten, bis der Putz das Wasser gleichmässig abgegeben hat, bevor er mit dem Streichbrett bearbeitet wird

Hinweis Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.
