

Neojal thixo matt



Matte, mikroporöse Lasur auf Basis eines Alkyd-Bindemittels für innen und aussen, mit Lösungsmittel verdünnbar

Verwendungsbereich Schutz und Dekoration von Holzkonstruktionen, Neubau und Instandhaltung



Eigenschaften

- Schönes Ergebnis, hebt die Holzmaserung hervor
- Ausgezeichneter Schutz gegen Witterungseinflüsse und die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung
- Wasserabweisender Schutz, der Massänderungen des Holzes begrenzt
- Hohe Mikroporosität, die die Feuchtigkeitsregulierung der Hölzer ermöglicht
- Wirksamer Schutz des Films gegen die Ausbreitung von Schimmel und Bläuepilzen
- Hoher Anwendungskomfort (leichtes Auftragen mit der Bürste, keine Nasenbildung in senkrechter Richtung oder unter der Oberfläche)
- Neojal Thixo matt, farblos ist nur für den Innenbereich bestimmt



Untergründe

- Unbeschichtetes, neues oder altes Holz und Holzwerkstoffe mit Ausnahme von tropischen Hölzern wie Iroko, Niango, Sipo, Teak, Red Cedar
- Lasiertes Holz in gutem Zustand



Merkmale

Präsentation	Geliertes Produkt
Trockenes Aussehen	Matt, gewachst
Spiegelglanz	Glanzwert 60°: 13±2
Trockengehalt	In Gewichtsprozent: 46 ± 2 % In Volumenprozent: 34 ± 2 %
Dichte	0,93 ± 0,05
VOC-Gehalt	400 g/l max.
Trocknung (20°C, 65%)	Berührungstrocken: nach 5 Stunden Nach ca. 12 Stunden überstreichbar Variabel je nach Umgebungsbedingungen beim Auftragen und Holzart. Die Trocknungszeit kann sich bei hartem, tanninhaltigem Holz (Eiche, Kastanie) verlängern
Ergiebigkeit	Durchschnittlich 70 g/m ² oder 14 m ² /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Abtönung	Gemäss spezifischer Farbpalette
Verpackung	1L - 5L
Aufbewahrung	24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertig
Als Imprägnierschicht mit bis zu 10 % Waschbenzin verdünnbar

Werkzeuge Flache, breite Bürste mit weichen Borsten oder mittelgroße Walze und Breitpinsel zum Glätten in Richtung der Holzfasern

Reinigung des Materials Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin

Anwendungsbedingungen

- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
- Trockener, nicht kondensierender Untergrund
- Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

Anwendungssystem **Neojal Thixo matt** vor dem Auftragen umrühren, um die Farbe gleichmässig zu verteilen.

Auf unbeschichtetem Rohholz:

- Die Vorbereitung von Rahmen kann eine Behandlung des Holzes gegen Schädlingsbefall oder zur Vorbeugung vor Insekten- oder Schimmelbefall erfordern
- Eine Imprägnierschicht Neojal Thixo matt, getönt oder farblos, verdünnt mit maximal 10 % Waschbenzin
- Zwei unverdünnte Schichten Neojal Thixo matt, getönt oder farblos, im Innenbereich, zwei bis drei getönte Schichten im Aussenbereich je nach erforderlichem Schutzgrad

Auf Altasuren nach dem Schleifen:

- Zwei unverdünnte Schichten Neojal Thixo matt, getönt oder farblos, im Innenbereich, zwei bis drei getönte Schichten im Aussenbereich je nach erforderlichem Schutzgrad

Um eine Sättigung der Farbe zu vermeiden, können im Innenbereich zunächst eine farblose Schicht und anschliessend farbige Schichten aufgetragen werden

Wir weisen darauf hin, dass beim Anstrich von Holz dessen Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 15 % (12 % bei Fenstern) betragen darf

Hinweis Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.
