

VOLLABRIEB INNEN 1.0 / 1.2 / 1.5



Gebrauchsfertige, matte synthetische Feinputze für den Innenbereich, in verschiedenen Körnungen.



Verwendungsbereich Innenbereich

Eigenschaften

- Einfach zu verarbeiten
- Naturweiß
- Vollflächige geriffelte Oberfläche
- Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit



Untergründe Auftragung auf tragfähigen Untergründen, herkömmlichem Zementputz, Beton, Gips und Gipsderivaten sowie alten, gut haftenden Beschichtungen wie Kunstputz und Dispersionsanstrichen.

Merkmale

Präsentation Dicke Beschichtung

Trockenes Aussehen Granular - matt

Spiegelglanz Matt

Trockengehalt Gewichtsanteil: $82 \pm 2 \%$, abhängig von der Partikelgröße

Dichte $1,83 \text{ kg/dm}^3 \pm 0,10$, abhängig von der Partikelgröße

VOC-Gehalt 0 %

Trocknung (20 °C, 65 %)

- Berührungsfest: 8 Stunden
- Durchgetrocknet: 48 Stunden, je nach Schichtdicke und Witterungsbedingungen
- Bei kaltem und feuchtem Wetter verzögert sich die Trocknung

Ergiebigkeit Korngröße 1,0: durchschnittlich $1,8\text{--}2,2 \text{ kg/m}^2$, abhängig vom Untergrund
Korngröße 1,2: durchschnittlich $1,9\text{--}2,3 \text{ kg/m}^2$, abhängig vom Untergrund
Korngröße durchschnittlich 1,5 mm, 2,4 – $2,8 \text{ kg/m}^2$, variabel je nach Untergrund

Abtönung Weiß

Verpackung 25 kg

Aufbewahrung 12 Monate in der originalverschlossenen Verpackung haltbar. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor Frost schützen.

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertig, mit der Option, bis zu 3 dl Wasser pro 25 kg Behälter hinzuzufügen.

Werkzeuge Kelle, Kunststoff- oder Edelstahlschaber.

Reinigung von Materialien Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser

Anwendungsbedingungen

- Raum- und Untergrundtemperatur über 10 °C (Vorsichtsmaßnahmen bei T > 35 °C)
- Relative Luftfeuchtigkeit unter 80 %
- Trockenes Wetter, geschützt vor starken Luftströmungen und direkter Sonneneinstrahlung
- Untergrund trocken und nicht kondensierend

Untergrundvorbereitung Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und fest sein. Bei fragwürdigen Oberflächen kann je nach Beschaffenheit Bürsten, Schleifen, Abkratzen, Sandstrahlen, Abbeizen, Hochdruckreinigen oder Waschen erforderlich sein, um jegliche Spuren von Schmutz, abblätternden, bröckeligen oder pulverförmigen Teilen zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.

Anwendungssystem **Auf wenig saugfähigen Untergründen**

- 1 Schicht Putz-Haftgrundierung
- 1 Schicht CREPI ARTIS INTÉRIEUR RIBÉ

Auf stark saugenden Untergründen

- Eine Schicht Fixafond Sil, überstreichbar nach 8 Stunden
- Eine Schicht Putzgrundierung
- 1 Schicht CREPI ARTIS INTÉRIEUR RIBÉ

Das Produkt mit einer Edelstahlkelle auftragen und in der Körnungstiefe auf den Untergrund ausstreichen. Die Oberflächenstruktur wird durch Aufrauen mit einem Kunststoff- oder Holzreibebrett erzielt.

Beachten Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Die vorliegende technische Anleitung enthält Richtlinien, die auf dem derzeit bekannten Stand von Wissenschaft und Technik basieren. Es ist daher ratsam, das Erscheinungsdatum zu überprüfen und gegebenenfalls anzufragen, ob neue technische Daten veröffentlicht wurden. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf übliche, normale Bedingungen; ob sie auf einen bestimmten Einzelfall zutreffen, lässt sich nur durch eigene Versuche feststellen. Im Übrigen garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbandes der Farben- und Lackhersteller.



VERNIS CLAESSENS SA
Rte Sous-Riette 15
1023 Crissier

Tel. +41 21 702 07 02 / mail@claessens.com
www.claessens.com

