

VOLLABRIEB AUSSEN 2.0



Gebrauchsfertiger, matter, synthetischer Feinputz für den Außenbereich.



Verwendungsbereich Außenbereich

Eigenschaften

- Einfach zu verarbeiten
- Naturweiß
- Riefige Oberfläche
- Hervorragende Beständigkeit im Außenbereich



Untergründe Anwendung auf tragfähigen Untergründen, herkömmlichem Zementputz, Betonuntergründen, bestehenden Feststoffdispersionen und Perimeterdämmsystemen

Merkmale

Präsentation Dicke Beschichtung

Trockenes Aussehen Granular - matt

Spiegelglanz Matt

Trockengehalt Gewichtsanteil: 80 ± 2 %

Dichte 1,80 kg/dm³ ± 0,10

VOC-Gehalt 0 %

Trocknung (20 °C, 65 %)

- Berührungsfest: 6 Stunden
- Überlackierbar: 48 Stunden, je nach Witterungsbedingungen
- Bei kaltem und feuchtem Wetter verzögert sich die Trocknung

Ergiebigkeit Durchschnittlich 2,9 – 3,2 kg/m², je nach Untergrund variierend

Abtönung Weiß

Verpackung 25 kg

Aufbewahrung 12 Monate in der originalverschlossenen Verpackung haltbar. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor Frost schützen.

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertig (Produkt mit einem elektrischen Mixer verrühren)

Werkzeuge Edelstahlglätter, Edelstahlkelle, Kunststoffglätter

Reinigung von Materialien Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser

Anwendungsbedingungen

- Umgebungs- und Trägertemperatur über 8°C (Vorsichtsmaßnahmen bei T > 35 °C)
- Relative Luftfeuchtigkeit unter 80 %
- Trockenes Wetter, geschützt vor starken Strömungen und direkter Sonneneinstrahlung
- Trockene, nicht kondensierende Oberfläche

Untergrundvorbereitung Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Bei zweifelhaften Untergründen ist es je nach Fall erforderlich, diese abzukratzen, zu sandstrahlen, abzubeizen, mit Hochdruck zu reinigen, zu spülen oder einer Pilzschutzbehandlung zu unterziehen, um jegliche Verschmutzungen zu beseitigen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.

Anwendungssystem **Auf wenig saugfähigen Untergründen**

- 1 Schicht Putzgrundierung
- 1 Schicht CREPI ARTIS EXTÉRIEUR RIBÉ

Auf stark saugenden Untergründen

- Eine Schicht Fixafond Sil, überstreichbar nach 8 Stunden
- Eine Schicht Putzgrundierung
- 1 Schicht CREPI ARTIS EXTÉRIEUR RIBÉ

Das Produkt mit einer Edelstahlkelle in Maserungsstärke auftragen. Die gewünschte Oberflächenstruktur wird durch Riffeln mit einer Kunststoffkelle erzielt.

Beachten Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Die vorliegende technische Anleitung enthält Richtlinien, die auf dem derzeit bekannten Stand von Wissenschaft und Technik basieren. Es ist daher ratsam, das Erscheinungsdatum zu überprüfen und gegebenenfalls anzufragen, ob neue technische Daten veröffentlicht wurden. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf übliche, normale Bedingungen; ob sie auf einen bestimmten Einzelfall zutreffen, lässt sich nur durch eigene Versuche feststellen. Im Übrigen garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbandes der Farben- und Lackhersteller.



VERNIS CLAESSENS SA
Rte Sous-Riette 15
1023 Crissier

Tel. +41 21 702 07 02 / mail@claessens.com
www.claessens.com