

VERDÜNNUNGSMITTEL UND ZUSATZSTOFFE

D9300 EPOXIDVERDÜNNER



Verdünnern für Epoxidharzfarben.

EIGENSCHAFTEN: Verdünnung von Farben zur Erzielung der gewünschten Viskosität. Reinigung von Applikationsgeräten. Härteprüfungen an alten, lackierten Oberflächen

EIGENSCHAFTEN

Aussehen:	Flüssig
Schatten:	Farblos
Dichte :	0,89 +/- 0,05
Verpackung:	25 l – 5 l – 1 l
Flammpunkt:	< 23 °C

LAGERUNG: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung, frostfrei lagern.

VERARBEITUNG

Verdünnungsverhältnis und Anwendungsmethode gemäß den Angaben in den technischen Datenblättern kompatibler Farben.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das auf der Website verfügbare Sicherheitsdatenblatt.
www.duralex-peintures.com und die Anweisungen auf der Verpackung.
 Gefährliches Produkt: Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Dieses Datenblatt wurde am 25. Mai 2025 erstellt und korrigiert. Es ersetzt alle vorherigen Versionen. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung unserer Kunden, sich vor jeder Anwendung bei unserem Service zu vergewissern, dass dieses Dokument nicht durch eine neuere Version ersetzt wurde. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und unserer Erfahrung. Sie stellen unter keinen Umständen eine Garantie unsererseits dar und begründen keine Haftung unsererseits für die Verwendung unserer Produkte. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, ist dieses Dokument nicht vertraglich bindend, und DURALEX PEINTURES behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. das Recht, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.