

SILOXAN-GRUNDIERUNG

Produktbeschreibung

Die Siloxan-Putzgrundierung ist eine weiß pigmentierte Grundierung auf Basis einer Silikonemulsion in Verbindung mit einer Polymerdispersion, die zur Vorbehandlung von Untergründen vor dem Auftragen von Silikonharzen und Silikonputzen bestimmt ist. Sie kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden.

Eigenschaften

Die Siloxan-Putzgrundierung verfügt über ein besonderes Eindringvermögen, das ihr eine sehr hohe Haftkraft verleiht. Sie reduziert das langfristige Kapillarverhalten der Untergründe erheblich. Die Pigmentierung des Produkts verhindert, dass der Untergrund durchscheint.

Die Siloxan-Putzgrundierung gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus und ermöglicht so eine bessere Verarbeitung des Endputzes.

Die Standardfarbe ist Naturweiß. Auf Wunsch kann die Grundierung so abgetönt werden, dass sie mit dem anschließend aufzutragenden Deckputz harmoniert.

Untergrund

Geeignete Untergründe sind die unterschiedlichsten Grundputze, Klebeputze, Außenwärmedämmungen, Gipskartonplatten, Massivgipsplatten, Faserzementplatten sowie Faserzementplatten.

Ergiebigkeit

20-kg-Eimer reicht für ca. 70 bis 90 m²

Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase muss die Raum- oder Untergrundtemperatur mindestens +5 °C betragen.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

Bröckelige, sandige oder krümelige Untergründe müssen vollständig entfernt oder mit der Tiefengrundierung TG vorbehandelt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unseren technischen Kundendienst.

Auftrag

Die Siloxan-Putzgrundierung ist gebrauchsfertig und muss mit einem Rührgerät gründlich durchgemischt werden. Anschließend ist die Grundierung mit einer Rolle, einem Pinsel oder einer Spritzpistole auf den leicht saugfähigen Untergrund aufzutragen. Vor dem Auftragen des Deckputzes muss eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden eingehalten werden.

Reinigung

Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist in einem dicht verschlossenen Behälter mindestens 12 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

Verpackung

Verpackungseinheit: 20 kg.

Entsorgung

Das Produkt darf weder in Gewässer eingeleitet noch unbehandelt in die Kanalisation geleitet werden. Die Entsorgung muss in Absprache mit der Müllverbrennungsanlage oder der kantonalen Umweltschutzbehörde erfolgen. Nach dem Aushärten kann das Produkt in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt oder auf einer zugelassenen Deponie abgelagert werden.

Sicherheitshinweise

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überprüfen.

Für spezielle Anwendungen oder Untergründe empfehlen wir, sich an unseren technischen Beratungsdienst zu wenden.

Es gilt das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com www.claessens.com