

ANTIK-INNENPUTZ 0,5

Produktbeschreibung

Der Antik-Innenputz ist ein gebrauchsfertiger Strukturputz auf Basis einer kunstharzgebundenen Dispersion. Die ausgewogene Kombination aus mineralischen Füllstoffen und Zusatzstoffen verleiht ihm eine hohe mechanische Festigkeit, gute Elastizität und Stoßfestigkeit. Dieser Putz eignet sich als dekorativer und widerstandsfähiger Endputz für Innenflächen.

Der Antik-Innenputz ist abwaschbar und eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Innenausbau.

Eigenschaften

Dank seines hohen Anteils an mineralischen Bestandteilen (ca. 97 %) ist der Antik-Innenputz atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

Die Standardfarbe ist Naturweiß mit matter Oberfläche. Eine Abtönung in zahlreichen Farbtönen ist auf Anfrage möglich (Musteranfertigung empfohlen).

Untergrund

Geeignete Untergründe sind die unterschiedlichsten Grundputze, Gips, Gipskartonplatten, Massivgipsplatten, Faserzementplatten oder Faserzementplatten.

Strukturen

Typ	Korngröße	Struktur	Ergiebigkeit in ^{kg/m²}
PI 05	0,5 mm	Rustikal, zum Auftragen	1,5 – 2,5

Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung oder der Trocknungsphase muss die Raum- oder Untergrundtemperatur mindestens +5 °C betragen.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Klebstoffreste, Nikotin-, Öl- oder Wasserflecken müssen mit einer isolierenden Grundierung IG vorbehandelt werden. Bröckelnde, sandige oder krümelige Untergründe müssen vollständig entfernt oder mit der Tiefengrundierung TG vorbehandelt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service.

Technisches Datenblatt

Anwendung

Der Antik-Innenputz ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde mit einem Rührgerät kurz durchgerührt werden. Bei Bedarf kann eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden.

Tragen Sie den Putz in der gewünschten Schichtdicke mit einer Edelstahlkelle auf den zuvor mit der Grundierung TW vorbehandelten Untergrund auf. Der rustikale Putz kann anschließend je nach gewünschtem Ergebnis mit einer Putzkelle, einem Putzspachtel oder einer Bürste strukturiert werden.

Reinigung

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Haltbarkeit

Das Produkt ist in einem dicht verschlossenen Behälter mindestens 12 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

Verpackung

Verpackungseinheit: 25 kg.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht in Gewässer gelangen oder unbehandelt in die Kanalisation eingeleitet werden.

Die Entsorgung muss in Absprache mit der Kehrrichtverbrennungsanlage oder der kantonalen Umweltschutzbehörde erfolgen.

Nach dem Aushärten kann das Produkt in einer geeigneten Kehrrichtverbrennungsanlage entsorgt oder auf einer zugelassenen Deponie abgelagert werden.

Sicherheitshinweise

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überprüfen.

Für spezielle Anwendungen oder Untergründe empfehlen wir, sich an unseren technischen Beratungsdienst zu wenden. Es gilt das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com www.claessens.com