

Classidur®

Safe Plus

INNENFARBEN OHNE* ALLERGENE

PURE
TECH



DIE FARBE, DIE ALLERGIKER UND EMPFINDLICHE PERSONEN SCHÜTZT

INNOVATIVE
TECHNOLOGIE

HERGESTELLT
IN EINER REINEN,
STERILEN UMGEBUNG

INNOVATIVE
FORMEL

OHNE*
SCHÄDLICHE
INHALTSSTOFFE



safelife®

*Safelife wendet das Vorsorgeprinzip gegenüber endokrinen Disruptoren, Allergenen, Bioziden und Lösungsmitteln an. **Safelife ist eine gemeinnützige Vereinigung nach dem Gesetz von 1901, die sich für gesundheits- und umweltfreundliche Verbrauchsgüter einsetzt und die Anwendung des Vorsorgeprinzips empfiehlt. Die Experten von Safelife erstellen regelmäßig Schweizer Listen, in denen gefährliche Inhaltsstoffe (Nanomaterialien, Allergene, endokrine Disruptoren) aufgeführt sind. www.safelife.org



Safe Plus

INNENFARBEN OHNE* ALLERGENE



Die Produktlinie mit professionellem Finish, ideal für allergische und empfindliche Menschen.

LEISTUNG IM DIENST DER GESUNDHEIT

Schätzungen zufolge leiden weltweit 50 % der Bevölkerung an mindestens einer Allergie. Chemikalien, die zunehmend in unseren Alltagsprodukten enthalten sind, kommen erschwerend hinzu und können bei empfindlichen Personen unterschiedliche Beschwerden auslösen.

Mehr denn je steht das Leben in einer gesunden Umgebung im Vordergrund.

Unbedenkliche Farben anzubieten, die leistungsfähig und zugleich gesundheitsfreundlich sind, ist eine Herausforderung, der sich viele Hersteller heute stellen müssen.

Deshalb hat Classidur die Produktlinie Safe Plus entwickelt.

Diese hochwertigen, hypoallergenen Farben in den Ausführungen Matt oder Velours sind das Ergebnis unseres Know-hows und des Engagements von Classidur, einen Beitrag zum Schutz von empfindlichen und allergischen Personen zu leisten.

Ermöglicht wurde diese Innovation durch einen Herstellungsprozess, der eigens entwickelt wurde, um die Zugabe von potenziell schädlichen und Allergien auslösenden Substanzen zu minimieren.



DIE PURE TECH TECHNOLOGIE

PURE TECH ist die Garantie für einen Fertigungsprozess in einer absolut sterilen, REINEN Umgebung.

Dieses Verfahren schließt die Zugabe von Bioziden, zusätzlichen Lösungsmitteln oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Substanzen aus und gewährleistet gleichzeitig eine Farbqualität, die professionellen Ansprüchen entspricht.





EINE PRODUKTLINIE, DIE FÜR PROFIS ENTWICKELT WURDE



Ausgezeichnete
Deckkraft



Gute mechanische
Beständigkeit und
abwaschbar (Velours)

Ideal für stark
beanspruchte Räume



Hervorragender
Weißton,
nicht gilbend



Leicht aufzutragen

ZERTIFIZIERT VON SAFELIFE & ECOLABEL



Gesundheit und Umwelt

Mithilfe eines wissenschaftlichen Expertengremiums erstellt diese gemeinnützige Vereinigung restriktive Schwarze Listen, in denen als kritisch eingestufte Substanzen erfasst werden. Die Leitlinien werden anhand von Listen und Publikationen international anerkannter Expertengruppen ausgearbeitet. Safelife legt auch Beschränkungen für Bestandteile wie flüchtige organische Verbindungen (COV) fest. **Diese Farben entsprechen der Position der Experten der Vereinigung Safelife. Sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die als gesundheitsgefährdend eingestuft wurden.**

> Mehr erfahren unter www.safe-life.org

Was ist das Ecolabel ?

Das EU Ecolabel ist das offizielle europäische Umweltzeichen, das von allen Staaten der Europäischen Union anerkannt wird. **Es verweist auf Produkte, die eine umweltfreundlichere Alternative ohne Qualitätseinbußen bieten.**



MATTE ODER SAMTIGE, GESUNDHEITSFREUNDLICHE INNENFARBE OHNE* GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE

Empfohlen für sämtliche Arbeiten an Decken und Wänden im Innenbereich, direkt und ohne Grundanstrich auf allen trockenen, gleichmäßigen Untergründen.

	MATT	VELOURS
Aussehen	<ul style="list-style-type: none">· Stumpfmatt· Glanzgrad im 85° Messwinkel < 1,5%	<ul style="list-style-type: none">· Samtig-matt· Glanzgrad im 60° Messwinkel 5-7%
Abtönung	Kalibriertes Weiß [®] Die Genauigkeit des Farbtons muss vom Anwender kontrolliert werden	Abtönbares Weiß [®] Die Genauigkeit des Farbtons muss vom Anwender kontrolliert werden
Dichte	1,49	1,44
Viskosität	Cremige Farbe	
Trockengehalt	Gewicht : 55,5% ± 2,5%	Gewicht : 56,1% ± 2,5%
Ergiebigkeit	10 bis 12 m ² /L, pro Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragart	9 bis 11 m ² /L, pro Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragart.
COV	2004/42/CE A/a 30 g/L (2010) < 1 g/L	
Haltbarkeit und Lagerung	12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Den Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschliessen.	
Verpackung	5L - 12,5L	
Klassifizierung	<ul style="list-style-type: none">· Nassabriebklasse : Klasse 2 nach DIN EN 13300· Tatsächliche Deckkraft : > 99,5 % bei 2 Schichten von 12 m²/L	<ul style="list-style-type: none">· Nassabriebklasse : Klasse 1 nach DIN EN 13300· Tatsächliche Deckkraft : > 99,5 % bei 2 Schichten von 12 m²/L

*Safelife** wendet das Vorsorgeprinzip gegenüber endokrinen Disruptoren, Allergenen, Bioziden und Lösungsmitteln an.

® Die Zugabe von Farbstoffen ist möglich, verändert jedoch die Zusammensetzung der Farbe. Im Fall einer Abtönung erlischt deshalb die Garantie der Safelife**-Zertifizierung über den Ausschluss von gefährlichen Inhaltsstoffen wie Allergene oder endokrine Disruptoren für mit diesem Label ausgezeichnete Farben.