

Classidur



XPRESS HYDRO

PRODUKTTREIHE FÜR INNENWÄNDE UND DECKEN,
SCHNELL TROCKNEND FÜR REIBUNGSLOSE BAUARBEITEN

EINFACH CLASSIDUR-QUALITÄT

DIE PRODUKTREIHE, DIE SICH AUF DAS WESENTLICHE KONZENTRIERT

Entwickelt zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe, verbindet die Innenfarbenreihe Xpress Hydro eine schnelle Trocknung mit der bewährten Zuverlässigkeit von Classidur. Jedes Produkt ermöglicht eine einfache und sichere Verarbeitung, ohne unnötigen Zeitaufwand und ohne unerwartete Schwierigkeiten. Damit können Fachanwender hochwertige, einwandfreie Oberflächen erzielen und die individuellen Gestaltungskonzepte der Kunden professionell umsetzen.

EIN PRODUKTSORTIMENT, DAS DARAUF AUSGERICHTET IST, DEN BAUALLTAG ZU OPTIMIEREN



MINIMALE AUSFALLZEIT DER RÄUMLICHKEITEN

Schnelle Trocknung ermöglicht eine sofortige Wiederinbetriebnahme der Räumlichkeiten





EINFACHE VERARBEITUNG

Manuelle oder maschinelle Verarbeitung



INNENRAUMKOMFORT

Geringer Geruch und reduzierter VOC-Gehalt für minimale Belästigung



UMWELTKLASSIFIZIERUNGEN

Das Sortiment erfüllt die Umweltstandards: Die Ausführungen Matt und Velours sind nach Minergie B zertifiziert, die Ausführung Satin ist nach Minergie C klassifiziert.


XPRESS HYDRO

SORTIMENT AN SCHNELLTROCKNENDEN INNENFARBEN AUF WASSERBASIS MIT ACRYLHARZEN.

Matt & Seidenmatt: 2-in-1-Verfahren, Grund und Schlussanstrich, überstreichbar nach 1 Stunde. Seidenglanz: als Schlussanstrich, überstreichbar nach 3 Stunden.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE



2 IN 1
MATT & SEIDENMATT
Grund und Schlussanstrich



SCHNELLE TROCKNUNG
Schnell überstreichbar für eine optimale Zeitersparnis auf der Baustelle



REDUZIERT NACHARBEITEN
Ein gleichmässiges Ergebnis, selbst auf grossen Flächen und bei seitlichem Lichteinfall



MAKELLOSE OBERFLÄCHENQUALITÄT
Perfektes Finish und hervorragende Deckkraft für ein gepflegtes Ergebnis



VIELSEITIG
Für Neubauten und Renovierungen



OBERFLÄCHEN, FARBEN, UNTERGRÜNDE

Ein Matt für ein makelloses Finish Ihrer Decken, ein Seidenmatt für Wände in stark beanspruchten Bereichen und ein Seidenglanz, der sich ideal für Wände und Decken in Feuchträumen eignet – alles erhältlich in einer breiten Farbpalette.

MATT



SEIDENMATT



SEIDENGLANZ



XPRESS HYDRO



	XPRESS HYDRO MATT	XPRESS HYDRO SEIDENMATT	XPRESS HYDRO SEIDENGLANZ
BESCHREIBUNG	Matte Innenfarben auf Wasserbasis mit Acrylharzen, 2-in-1: Grundierung & Decklacksschicht, überstreichbar nach 1 Stunde.	Seidenmatte Innenfarben auf Wasserbasis mit Acrylharzen, 2-in-1: Grundierung & Decklacksschicht, überstreichbar nach 1 Stunde.	Satinierte Innenfarbe auf Wasserbasis mit Acrylharzen, schnelltrocknend.
ANWENDUNGSBEREICHE	Für alle Innenarbeiten an Wänden und Decken in Industrie-, Gewerbe- und Wohnräumen. Neubau- und Renovierungsarbeiten. Kann auf zahlreichen Untergründen aufgetragen werden, wie z. B.: › Gips und Gipsderivate (nicht wasserabweisend und nicht pulverförmig, außer bei Verwendung einer geeigneten Grundierung) › Untergründe auf Basis hydraulischer Bindemittel (Zement, Beton), filmbildende Spachtelmassen › Auf alten, gut haftenden Anstrichen › Auf synthetischen Putzen Achtung: Nicht auf Kalkputz auftragen! Auf verschmutzten Oberflächen wird die Verwendung von Universal Xtrem Epoxy empfohlen.		
EIGENSCHAFTEN	› Schnelltrocknend › Express-Überlackierung nach 1 Stunde › 2-in-1-Produkt: Grundierung und Decklack › Minergie B › Geruchsarm, geringer VOC-Gehalt › Einfach zu verarbeiten: manuelle oder maschinelle Anwendung › Reduziert das Nacharbeiten erheblich, geeignet für große Flächen › Deckend, füllend und hervorragende Weißkraft › Gute Ergiebigkeit › Hervorragende Haftung auf alten Anstrichen › Pflegeleicht › Geringe Emissionen in die Raumluft ab 3 Tagen › Additiv mit sofortiger Rostschutzwirkung "Anti-Flash Rusting"	› Schnelltrocknend › Express-Überlackierung nach 1 Stunde › 2-in-1-Produkt: Grundierung und Endbeschichtung › Minergie B › Geruchsarm, geringer VOC-Gehalt › Einfach zu verarbeiten: manuelle oder maschinelle Anwendung › Verhindert weitgehend das Nacharbeiten, geeignet für große Flächen › Deckend, füllend und hervorragende Weißkraft › Gute Ergiebigkeit › Hervorragende Haftung auf alten Anstrichen › Pflegeleicht › Geringe Emissionen in die Raumluft ab 3 Tagen › Additiv mit sofortiger Rostschutzwirkung "Anti-Flash Rusting"	› Schnelltrocknend › Überlackierbar nach 3 Stunden › Minergie C › Geruchsarm, geringer VOC-Gehalt › Einfach zu verarbeiten: manuelle oder maschinelle Anwendung › Verhindert weitgehend Nacharbeiten, geeignet für große Flächen › Deckend, füllend und hervorragende Weißkraft › Gute Ergiebigkeit › Hervorragende Haftung auf alten Anstrichen › Pflegeleicht › Geringe Emissionen in die Raumluft ab 3 Tagen › Zusatzstoff mit sofortiger Rostschutzwirkung "Anti-Flash Rusting"
OBERFLÄCHE UND GLANZGRAD	< 2 % bei 85 °	Zwischen 12–16 % bei 85 ° // Zwischen 4–6 % bei 60 °	13 % bei 60 °
BINDEMittel	Auf Basis von Acrylharzen		
FILMAUSSEHEN	Feine Konsistenz		
FARBTON	Weiß und Pastelltöne. Grundierungen für mittlere und kräftige Farbtöne erhältlich. Die Farbgenauigkeit ist vom Anwender zu überprüfen.		
DICHTE	1.45 ± 0.03%	1.41 ± 0.03%	1.33 ± 0.03%
VOC	Dieses Produkt enthält 1 g/l VOC in Weiß und 3 g/l VOC in getönter Ausführung		
VERPACKUNG	1L - 5L - 12,5L		
WERKZEUGE	Pinsel aus synthetischen Fasern oder Polyester, Rolle oder Airless-Spritzpistole		
TROCKNUNG (20°C, 65% R.F.)	Trocken: 30 Min. / Überstreichbar: 1 Stunde		Trocken: 30 Min. / Überstreichbar: 3 Stunden
ERGIEBIGKEIT	10 bis 12m²/l pro Anstrich.		



Datenblatt herunterladen
XPRESS HYDRO
MATT



Datenblatt herunterladen
XPRESS HYDRO
SEIDENMATT



Datenblatt herunterladen
XPRESS HYDRO
SEIDENGLANZ