

Apprêt synthétique



Sous-couche mat-soyeux, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant

- Destination**
- Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, etc.
 - Travaux neufs ou rénovation
- Propriétés**
- S'utilise aussi bien en couche d'impression que sous-couche (vorlack) avant recouvrement par des peintures de finition tant aqueuses qu'à base de solvant
 - Bonne opacité et excellent arrondi
 - Séchage rapide facilitant le ponçage
- Supports**
- Plâtre, placoplâtre, enduits
 - Bois brut ou aggloméré
 - Métaux ferreux après traitement antirouille approprié
 - Anciennes peintures après lessivage et ponçage

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Mat - soyeux - léger pommelé
Brillant spéculaire	BS 60°: 5±2
Extrait sec	En poids: 81±2%
Densité	1,590 ± 0,05
Taux de COV	325g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable après 12 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 160 g/m ² ou 10 m ² /l par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc
Conditionnement	1l - 5l
Conservation	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, rouleau: de 5 à 15% avec du White-Spirit, selon l'absorption du support• Pistolet: en fonction du système employé
Outil	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White-Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 7°C (précautions si T > 35°C)• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Support sec et non condensant• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
Système d'application	<p>Sur supports à faible absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 5% de White-Spirit, en fonction de la porosité <p>Sur supports à forte absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 15% de White-Spirit, en fonction de la porosité, recouvrable après 12 heures• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 5% de White-Spirit
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

