

## Fond d'accrochage universel



### Impression opacifiante mate, 2 en 1, (impression/ finition), diluable à l'eau

- Destination**
- Alternative aux produits solvantés traditionnels notamment en travaux d'intérieur en établissements recevant du public, habitations particulières et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'enseignement
- Propriétés**
- Produit 2 en 1 (impression/ finition)
  - Bonne opacité, blancheur
  - Régularise au mieux les différences d'absorption du support
  - Accroît le rendement des finitions peintures et évite les phénomènes de nuançage
  - Insaponifiable et microporeuse
  - Additivé antirouille (tête de clous, agrafes)
  - Facile d'emploi (glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
  - Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée
  - Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
  - Recouvrable par toute finition peinture ou revêtement décoratif en phase aqueuse ou solvant, papier peint et revêtement mural
- Supports**
- Plâtres et dérivés, cloisons sèches
  - Béton et dérivés
  - Enduits pelliculaires
  - Matières plastiques rigides (essai préalable)
  - Bois et dérivés, métaux (intérieur)
  - Anciennes peintures adhérentes en bon état

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse
<b>Aspect sec</b>	Mat - tendu à pommelé fin
<b>Brillant spéculaire</b>	BS 60°: 2 ± 1
<b>Extrait sec</b>	En poids: 65 ± 2%
<b>Densité</b>	1,550 ± 0,05
<b>Taux de COV</b>	30g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable après 2 heures par finition aqueuse et 4 heures en base solvant Le séchage est retardé par temps froid et humide
<b>Rendement</b>	En moyenne 140g/m <sup>2</sup> par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
<b>Nuançage</b>	Blanc. Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3%
<b>Conditionnement</b>	5kg - 20kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré - Craint le gel

# Fond d'accrochage universel

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pinceau, rouleau: Prêt à l'emploi</li><li>• Jusqu'à 5% d'eau sur fonds absorbants ou en application mécanisée.</li></ul>
<b>Outil</b>	Pinceau, rouleau antigouttes microfibres 10mm, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l'eau
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T &gt; 35°C).</li><li>• Humidité relative inférieure à 80%</li><li>• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
<b>Système d'application</b>	1 à 2 couches régulières selon usage (impression ou multicouche)
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

---

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717  
Tel. +41 21 6371729  
[www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)