


## Grésijal



**Crépis synthétiques mats de finition pour l'intérieur, de différentes granulométries, diluables à l'eau**

**Destination** Destiné aux parois et murs intérieurs, s'applique sur:

- Fonds minéraux usuels du bâtiment avec couches de fond spécifiques
- Carreaux de plâtre, avec couches de fond spécifiques
- Panneaux agglomérés, fibre de bois et plâtre cartonné non hydrofuge, avec couches de fond spécifiques

**Propriétés**

- Facile d'application
- Haut degré de blancheur
- Confère un aspect rustique taloché

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Revêtement épais
<b>Aspect sec</b>	Granuleux - mat
<b>Brillant spéculaire</b>	Mat
<b>Extrait sec</b>	En poids: 81±2% en fonction de la granulométrie
<b>Densité</b>	1,85±0,1 en fonction de la granulométrie
<b>Taux de COV</b>	38 g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Au toucher: 8 heures A cœur: 2 jours <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
<b>Rendement</b>	Grain 1,5: en moyenne 2,2 kg/m <sup>2</sup> , variable en fonction du support et mode d'application
<b>Nuançage</b>	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir du blanc calibré
<b>Conditionnement</b>	25 kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Outil</b>	Truelle, platoir, taloche à semelle PVC ou inox
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l'eau
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Humidité relative inférieure à 70%</li><li>• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	<p><b>Sur supports à faible absorption</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 couche de <b>Fond d'accrochage crépi</b> dilué avec environ 20%</li><li>• 1 couche de <b>Grésijal</b></li></ul> <p><b>Sur supports à forte absorption</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 couche de <b>Fixafond SIL</b></li><li>• 1 couche de <b>Fond d'accrochage crépi</b> dilué avec environ 20% d'eau</li><li>• 1 couche de <b>Grésijal</b></li></ul> <p>Tirer au maximum à l'épaisseur du gain Attendre que l'enduit ait rendu son eau d'une façon uniforme avant de passer la taloche</p>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en oeuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

