

DILUANTS & ADDITIFS

DILUANT POLYURETHANE D8500

Diluant pour peintures polyuréthanes.



PROPRIÉTÉS : Dilution des peintures pour mise à viscosité d'application.
Nettoyage du matériel d'application. Tests de détrempe de supports peints anciens

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide
Teinte :	Incolore
Densité :	0.97 +/- 0.05
Conditionnements :	25 L - 5 L – 1 L
Point éclair :	23°C < PE > 50°C

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE

Taux de dilution et mode d'application selon données fournies sur les fiches techniques des peintures compatibles.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site
www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Produit dangereux : respecter les précautions d'usage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 25/05/2025. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.