

COUCHE DE FOND CRÉPI SILOXANE

Description du produit

La couche de fond crépi siloxane est une couche de fond pigmentée en blanc à base d'une émulsion de silicone associée à une dispersion de polymères, destiné au traitement des supports avant l'application des résines silicone et des enduits silicone. Il peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Propriétés

La couche de fond crépi siloxane possède un pouvoir de pénétration particulier qui lui confère une très forte adhérence. Il réduit considérablement le comportement capillaire à long terme des supports. La pigmentation du produit empêche le support de transparaître.

La couche de fond crépi siloxane uniformise le pouvoir absorbant du support et permet ainsi une meilleure mise en œuvre de l'enduit de finition.

La teinte de stock est le blanc naturel. Sur demande, l'apprêt peut être teinté pour s'harmoniser avec l'enduit de finition qui sera appliqué par la suite.

Support

Les supports adaptés sont les enduits de base les plus divers, les colles-enduits, les isolations extérieures, les plaques de plâtre, les plaques de plâtre massif, les plaques de plâtre fibrées ainsi que les plaques de fibres-ciment.

Rendement

Seau de 20 kg couvre environ 70 à 90 m²

Température d'application

Pendant l'application et la phase de séchage, la température ambiante ou celle du support doit être d'au moins +5 °C.

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et exempt de substances séparatrices.

Les supports friables, sableux ou émiettés doivent être entièrement éliminés ou prétraités avec l'apprêt pénétrant TG. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Application

La couche de fond crépi siloxane est prêt à l'emploi et doit être bien mélangé à l'aide d'un malaxeur. La couche de fond doit ensuite être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet sur le support légèrement absorbant. Un temps de séchage d'au moins 24 heures doit être respecté avant l'application de l'enduit de finition.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau chaude.

Durée de conservation

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel.

Conditionnement

Conditionnement de 20 kg.

Élimination

Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau ni être évacué non traité dans les égouts. L'élimination doit se faire en accord avec l'usine d'incinération des déchets ou le service cantonal de protection de l'environnement. Une fois durci, le produit peut être éliminé dans une usine d'incinération appropriée ou mis en décharge dans une décharge agréée.

Consignes de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Remarque

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles sont fournies à titre indicatif et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'adéquation des produits à l'usage prévu.

Pour les applications ou les supports spécifiques, nous recommandons de contacter notre service de conseil technique.

La fiche de données de sécurité en vigueur s'applique.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com