

CRÉPI EXTÉRIEUR RIBÉ SILOXANE

Description du produit

Le crépi extérieur ribé siloxané est un crépi humide prêt à l'emploi, de consistance pâteuse, à base d'une dispersion polymère de haute qualité enrichie d'additifs silicone spécialement adaptés. Cette combinaison permet de réunir en un seul système les propriétés positives des enduits à base de résine synthétique et de résine silicone.

Propriétés

La siliconisation intégrée assure un effet hydrophobe marqué (répulsif à l'eau). L'absorption d'eau s'en trouve ainsi considérablement réduite, ce qui limite l'adhérence des salissures et préserve l'aspect esthétique de la façade sur une plus longue durée.

La teinte est un blanc naturel et présente un aspect parfaitement mat. Sur demande, presque toutes les teintes peuvent être réalisées. Pour les isolations extérieures ou les façades exposées, une protection contre les algues et les champignons peut être prévue en option.

Support

Les supports adaptés comprennent les enduits de base les plus divers, les mortiers d'ancrage, les enduits de lissage ainsi que les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Textures

Type	Granulométrie	Structure	Rendement en kg/m²
CA 15	1,5 mm	Kretzli	2,3 - 2,7
CA 20	2,0 mm	Kretzli	2,8 - 3,1
CA 30	3,0 mm	Kretzli	3,5 - 4,1
CA 50	5,0 mm	Kretzli	5,1 - 5,6
CAV 10	1,0 mm	Usure totale	1,9 - 2,3
CAV 15	1,5 mm	Usure totale	2,4 - 2,8
CAV 20	2,0 mm	Usure totale	2,9 - 3,2
CAV 30	3,0 mm	Usure totale	3,6 - 4,2
CAV 50	5,0 mm	Usure totale	5,2 - 5,7
CA 04	0,4 mm	Rustique	1,5 - 2,5

Fiche technique

Température d'application

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, de vent fort, de risque de pluie ou de gel nocturne imminent. L'application ne doit pas être effectuée lorsque la température de l'air, de la surface à traiter et de séchage est inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C, ni lorsque l'humidité de l'air est supérieure à 85 %.

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et exempt de substances susceptibles de provoquer un décollement. Appliquer une couche d'apprêt à base de résine de silicone SCW. Les supports friables, sableux ou émiettés doivent être entièrement éliminés ou prétraités avec l'apprêt en profondeur TG. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Application

Le crépi extérieur ribé siloxané est prêt à l'emploi et doit être brièvement remué dans son récipient à l'aide d'un malaxeur avant mise en œuvre. Si nécessaire, une petite quantité d'eau peut être ajoutée. Appliquer ensuite l'enduit à l'aide d'une truelle en acier inoxydable en couche de la granulométrie souhaitée sur le support préalablement traité avec l'apprêt à base de résine silicone SCW. En fonction de la texture souhaitée, la surface peut ensuite être poncée ou texturée à l'aide d'un disque en plastique.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau chaude.

Durée de conservation

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel.

Conditionnement

Conditionnement de 25 kg.

Élimination

Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau ni être évacué non traité dans les égouts.

L'élimination doit se faire en accord avec l'usine d'incinération des déchets ou le service cantonal de protection de l'environnement. Une fois durci, le produit peut être éliminé dans une usine d'incinération appropriée ou mis en décharge dans une décharge agréée.

Consignes de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Remarque

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles sont fournies à titre indicatif et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'adéquation des produits à l'usage prévu.

Pour les applications ou les supports spécifiques, nous recommandons de contacter notre service de conseil technique. La fiche de données de sécurité en vigueur s'applique.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com