

LA GAMME DES ACRYLS CATIONIQUES

Montana Top Renov Mat / Montana Top Isol Velours / Montana Top Prim Epoxy

QU'EST-CE QU'UN ACRYL CATIONIQUE ?

On parle d'acryls cationiques, ou tout simplement de cationiques, lorsqu'un liant de type acrylique en phase aqueuse est dispersé non pas dans un milieu alcalin, mais dans un milieu (légèrement) acide.

POURQUOI DISPERSER UN LIANT DU TYPE ACRYLIQUE DANS UN MILIEU AQUEUX (LÉGÈREMENT) ACIDE ?

Pour fournir aux produits concernés :

- une remarquable capacité d'isolation des taches,
- de très bonnes propriétés d'accrochage sur les supports les plus difficiles et les plus divers.

Isolation

Les taches les plus diverses (suie, nicotine, tannins...) sont certes solubles dans l'eau, mais cette solubilité baisse à mesure que l'acidité du milieu augmente. Comme les produits Montana de la gamme «acryls cationiques» sont légèrement acides ($\text{pH} < 7$), aucune solubilisation des taches par l'eau contenue dans la peinture n'est à craindre.

Accrochage

Le caractère légèrement acide favorise la bonne liaison entre le support et les produits contenant un liant « acryl cationique ». C'est la raison pour laquelle ces produits possèdent un accrochage remarquable, même sur des supports aussi délicats que la faïence, le verre ou l'acier galvanisé, préalablement préparés conformément aux règles de l'art!

L'AJOUT DANS LE MONTANA TOP PRIM D'UN GROUPEMENT ÉPOXY AU LIANT CATIONIQUE SÉCURISE L'ADHÉRENCE, TOUT EN MAINTENANT LES EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES D'ISOLATION PROPRE À LA TECHNOLOGIE CATIONIQUE.

MONTANA®
la gamme de peintures de qualité suisse

La gamme des peintures de qualité suisse MONTANA bénéficie de tout le savoir-faire et de la précision d'un fabricant helvétique. Au fil des ans, Montana Coatings a intégré à ses produits toutes les connaissances technologiques actuelles pour offrir aux professionnels de la peinture des produits novateurs et efficaces. Les produits MONTANA sont garantis de haute qualité et reconnus sur l'ensemble des marchés européens.

Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées de l'expérience. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique figurant sur notre site www.montanacoatings.com.

Distributeur



www.montanacoatings.com
VCSA - 1020 RENENS - SWITZERLAND

La gamme des acryls cationiques

MONTANA®

Les Acryls Cationiques Montana : une isolation en phase aqueuse réussie et la garantie de l'adhérence, même sur supports difficiles et lisses.

© 2020 - VERNIS CLAESSENS SA - CH RENENS - 129487 - FR

MONTANA RENOV MAT

Peinture isolante pour plafonds et murs souillés de nicotine, de bistre, de suie ou de tannins.

ACRYL-CATIONIQUE



PROPRIÉTÉS

- <1,5% sous un angle de 85°
- Très mat
- Très blanc
- Bonne isolation des taches (prévoir au préalable une couche de **Montana Top Prim Spécial bloquant** sur supports fortement souillés)
- Ouverture prolongée du film
- Absence de tension
- Totalement non jaunissant
- Finish soigné

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur, neuf et rénovation. Applicable sur des supports secs et cohérents.

Conditionnement : 12,5 L et 4 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com



MONTANA TOP RENOV MAT
pour rénover en phase aqueuse

MONTANA TOP ISOL VELOURS

Peinture intérieure de fond et de finition pour supports les plus divers (métaux non-ferreux, boiseries, matières plastiques, anciennes peintures cohérentes...) d'aspect velouté en phase aqueuse.

ACRYL-CATIONIQUE



PROPRIÉTÉS

- Multi-fonctions
- Excellente adhérence en général, et sur supports bloqués en particulier
- Isolant des taches
- Excellente résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN 13.300
- Lessivable
- Degré de brillant étudié (5,5% sous un angle de 60°)
- Bel arrondi
- Très rapidement recouvrable

DOMAINE D'EMPLOI

Comme peinture de fond et de finition (monoproduit) sur les supports les plus divers. Convient également sur murs tachés et/ou défraîchis.

Conditionnement : 12,5 L et 5 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com



MONTANA TOP ISOL VELOURS
• résistance
• adhérence
• isolation

MONTANA TOP PRIM EPOXY

Une sous-couche pigmentée, isolante et adhérente pour intérieur et extérieur.

ACRYL-CATIONIQUE



PROPRIÉTÉS

- Isolant des taches
- Intérieur / Extérieur
- Blanc
- Excellente adhérence
- Sans tension
- Compatible tous supports
- Compatible toutes finitions
- Séchage rapide
- Degré de brillant étudié (<5% sous un angle de 85°)

DOMAINE D'EMPLOI

Peinture de fond pour intérieur et extérieur, isolante (nicotine, suie, taches d'eau séchées...) pour supports dérivés du plâtre, bois et matériaux dérivés du bois ainsi que pour anciens supports peints. Par ses propriétés d'adhérence, peut être utilisé comme fond d'accrochage sur d'anciennes peintures, verre et métaux non-ferreux.

Conditionnement : 12,5 L, 5 L et 1 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com



MONTANA TOP PRIM EPOXY
La sous-couche universelle pour l'extérieur comme pour l'intérieur