

Super Lenk



Lasure semi-brillante, pour intérieur et extérieur, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant

- Destination**
- Tous supports en bois nécessitant une protection comme pour les chalets, portes, fenêtres, volets, avant-toits, rampes, poutres apparentes, clôtures
 - Travaux neufs ou de rénovation
 - Protection des ouvrages en décor faux bois et certaines patines
- Propriétés**
- Met en valeur les veines du bois
 - Excellente tenue aux intempéries
 - Confère aux bois traités un aspect naturel et décoratif
 - Facile d'entretien
 - Facile d'application avec un très beau rendu
 - Le Super Lenk incolore est à usage intérieur uniquement
- Supports**
- Bois et dérivés, avec exception quant aux bois gras, exotiques, tels que, iroko, doussié, teck, western red cedar, etc.
 - Décors faux bois, patines et autres supports, nous consulter

Caractéristiques

Présentation	Liquide légèrement thixotrope
Aspect sec	Semi-brillant - tendu
Brillant spéculaire	BS 60°: 83±3
Extrait sec	En poids: 55 ± 2%
Densité	0,900 ± 0,05
Taux de COV	410 g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher: 3 heures Recouvrable après 24 heures Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur bois durs et très tanniques (chêne, châtaignier)
Rendement	En moyenne 100 g/m ² ou 9 m ² /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Selon nuancier Lasures Jallut
Conditionnement	1L - 5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau: Prêt à l'emploi. En imprégnation, environ 15 % avec du White-Spirit, selon l'absorption du support• Pistolet: en fonction du système employé
Outil	Brosse plate et large à poils souples ou rouleau moyen et lissage spalter dans le sens des fibres du bois
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White-Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 7°C (précautions si T > 35°C)• Support sec et non condensant• A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil• Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % (12 % pour les fenêtres)
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
Système d'application	<p>Avant application, brasser le Super Lenk pour une bonne homogénéisation de la teinte</p> <p>Sur fond brut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Super Lenk diluée en moyenne avec 15 % de White-Spirit, variable selon la porosité du support• Une à deux couches de Super Lenk non diluées, en fonction de la résistance demandée <p>Sur fond déjà peint:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une à deux couches de Super Lenk non diluées, en fonction de la résistance demandée <p>En intérieur, afin d'éviter une saturation de la teinte, une couche incolore, suivie d'autres teintées est possible</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

