

Classidur



XPRESS HYDRO

GAMME DE PEINTURES INTÉRIEURES, MURS ET PLAFONDS,
À SÉCHAGE RAPIDE POUR DES CHANTIRS MAÎTRISÉS

LA QUALITÉ CLASSIDUR TOUT SIMPLEMENT

LA GAMME QUI VA À L'ESSENTIEL

Conçue pour optimiser vos chantiers, la gamme de peintures intérieures Xpress Hydro associe un séchage rapide à la fiabilité Classidur. Chaque produit garantit une application facile, sans perdre de temps ni mauvaise surprise, pour permettre aux professionnels de réaliser des finitions impeccables au service des idées déco des occupants.

UNE GAMME PENSÉE POUR OPTIMISER LES CHANTIERS DU QUOTIDIEN



IMMOBILISATION MINIMUM DES LOCAUX

Séchage rapide permettant
une remise en service immédiate
des locaux




FACILE D'APPLICATION

Application manuelle
ou mécanisée



CONFORT INTÉRIEUR

Formule à faible odeur et à
teneur réduite en COV
pour un minimum de gêne



CLASSIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

La gamme répond aux standards environnementaux :
les finitions Mat et Velours sont certifiées Minergie B
et la finition Satin est classée Minergie C.

XPRESS HYDRO

**GAMME DE PEINTURES INTÉRIEURES,
EN PHASE AQUEUSE, AUX RÉSINES
ACRYLIQUES, À SÉCHAGE RAPIDE.**

Mat & Velours : formules 2-en-1, impression &
 finition, recouvrables en 1h.

Satin : en finition, recouvrable en 3h.



LES AVANTAGES CLÉS



**2 EN 1
EN MAT ET VELOURS**

Impression et finition



SÉCHAGE RAPIDE

Redoublement express pour un
gain de temps optimal sur chantier



LIMITE LES REPRISES

Un résultat uniforme, même sur de
grandes surfaces et en lumière rasante



FINITION IMPECCABLE

Un rendu parfait et une excellente
opacité pour un résultat soigné



POLYVALENT

Pour le neuf et la rénovation



DES FINITIONS, DES COULEURS, DES DESTINATIONS

Un Mat pensé pour une finition impeccable de vos plafonds, un Velours adapté pour les murs des zones sollicitées et un Satin idéal pour les murs et plafonds des pièces humides, le tout disponible dans une large palette de couleurs.

MAT



VELOURS



SATIN



XPRESS HYDRO



XPRESS HYDRO MAT

XPRESS HYDRO VELOURS

XPRESS HYDRO SATIN

DESCRIPTION	Peinture intérieure mate, en phase aqueuse, aux résines acryliques, 2 en 1 : impression & finition et recouvrable en 1h.	Peinture intérieure velours, en phase aqueuse, aux résines acryliques, 2 en 1 : impression & finition et recouvrable en 1h.	Peinture intérieure satinée, en phase aqueuse, aux résines acryliques, à séchage rapide.
DESTINATION	Pour tous travaux intérieurs sur murs et plafonds dans les locaux industriels, professionnels et d'habitation. Travaux neufs et de rénovation. Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que : - Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaire adapté) - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires - Sur anciennes peintures adhérentes - Sur crépis synthétiques Attention : Ne pas appliquer sur des badigeons ! Sur des surfaces souillées, il est recommandé d'utiliser l'Universal Xtrem Epoxy.		
PROPRIÉTÉS	- Séchage rapide - Redoublement express en 1h - Produit 2 en 1 : impression et finition - Minergie B - Faible odeur, faible teneur en COV - Facile d'application : application manuelle ou mécanisée - Limite largement le phénomène de reprise, adapté aux grandes surfaces - Opacifiant, garnissant et excellente blancheur - Bon rendement - Excellente adhérence sur anciens fonds peints - Facilité d'entretien - Faibles émissions dans l'air intérieur dès 3 jours - Additif à effet anti-rouille immédiat «Anti-Flash Rusting»	- Séchage rapide - Redoublement express en 1h - Produit 2 en 1 : impression et finition - Minergie B - Faible odeur, faible teneur en COV - Facile d'application : application manuelle ou mécanisée - Limite largement le phénomène de reprise, adapté aux grandes surfaces - Opacifiant, garnissant et excellente blancheur - Bon rendement - Excellente adhérence sur anciens fonds peints - Facilité d'entretien - Faibles émissions dans l'air intérieur dès 3 jours - Additif à effet anti-rouille immédiat «Anti-Flash Rusting»	- Séchage rapide - Redoublement express en 3h - Minergie C - Faible odeur, faible teneur en COV - Facile d'application : application manuelle ou mécanisée - Limite largement le phénomène de reprise, adapté aux grandes surfaces - Opacifiant, garnissant et excellente blancheur - Bon rendement - Excellente adhérence sur anciens fonds peints - Facilité d'entretien - Faible émission dans l'air intérieur dès 3 jours - Additif à effet anti-rouille immédiat «Anti-Flash Rusting»
FINITION ET DEGRÉ DE BRILLANCE	< 2% sous 85°	Entre 12 - 16% sous 85° // Entre 4 - 6% sous 60°	13% sous 60°
LIANT	À base de résines acryliques		
ASPECT DU FILM	Poché fin		
TEINTE	Blanc et teintes pastel. Bases disponibles pour teintes moyennes et vives. L'exactitude de la teinte sera contrôlée par l'opérateur.		
DENSITÉ	1.45 ± 0.03%	1.41 ± 0.03%	1.33 ± 0.03%
COV	Contient 1 g/l COV en blanc et 3 g/l COV en teinte		
CONDITIONNEMENT	1L - 5L - 12,5L		
Outils	Pinceau en fibres synthétiques ou polyesters, rouleau et pistolet Airless		
SÉCHAGE (À 20°C ET 65% HR):	Sec : 30 min / Recouvrable : env. 1h.		Sec : 30 min / Recouvrable : env. 3h.
RENDEMENT	10 à 12 m²/L par couche.		



Télécharger la fiche technique
XPRESS HYDRO
MAT



Télécharger la fiche technique
XPRESS HYDRO
VELOURS



Télécharger la fiche technique
XPRESS HYDRO
SATIN