

Fixacryl



Fondo incolore opaco-setoso per interni ed esterni, a base di leganti insaponificabili, diluibile con solvente

Destinazione Particolarmente adatto alle applicazioni in interni ed esterni perché facilita l'aderenza. Si applica su:

- Fondi minerali tipici dell'edilizia, come mattone, calcestruzzo, intonaco a cemento, gesso e derivati, e altri supporti che necessitano di impregnante
- Piastrelle di ceramica

Proprietà

- Notevole capacità di penetrazione e fissante, su fondo asciutto e poroso
- Regolarizza l'assorbimento del substrato
- Eccellente capacità di aderenza
- Non applicare su pannelli isolanti in polistirene

Caratteristiche

Presentazione	Pittura fluida
Aspetto secco	Opaco-setoso
Brillantezza speculare	Non misurabile
Residuo secco	In peso: $7 \pm 0,5\%$
Densità	$0,82 \pm 0,02\%$
Tasso di COV	732 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Ricopribile dopo 9 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 180 g/m^2 o $5 \text{ m}^2/\text{l}$, per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Incolore
Formato confezioni	4L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Attrezzi	Pennello, spazzola quadrata preferibilmente
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua e sapone
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Uno strato di Fixacryl non diluito• Per i substrati molto assorbenti, applicare due strati di Fixacryl non diluito, "bagnato su bagnato". <i>È importante agitare per bene la confezione prima dell'uso</i>
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

