

Jalprim



Primer aggrappante opaco-setoso per interni ed esterni, diluibile con solvente

Destinazione Strato aderente ideale per supporti lisci e difficili

Proprietà

- Eccellente potere coprente e riempitivo
- Eccellente aderenza multisupporto
- Facile da applicare ed essiccazione rapida

Supporti

- Metalli non ferrosi (cautela con lo zinco nuovo), piastrelle di ceramica, vecchie pitture aderenti, materie plastiche come PVC, poliestere, Formica, poliuretano, vetro sintetico

Caratteristiche

Presentazione Prodotto untuoso

Aspetto secco Opaco-setoso

Brillantezza speculare BS 60°: 6±0.5

Residuo secco In peso: 76±2%

Densità 1.57±0.03

Tasso di COV < 385 g/l

Essiccazione (20°C, 65%) Ricopribile dopo 12 ore.
L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido

Resa In media 180 g/m² o 9 m²/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione

Colore Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate e trasparenti

Formato confezioni 1L - 5L

Conservazione 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente in un ambiente temperato

Applicazione

Diluizione	Massimo 5% di acquaragia, se necessario
Attrezzi	Pennello, spazzola, rullo, pistola (airless).
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acquaragia
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Fondi metallici grezzi non ferrosi</p> <ul style="list-style-type: none">• Sgrassare - lisciviare - carteggiare• Uno strato di Jalprim <p>Fondi plastici</p> <ul style="list-style-type: none">• Sgrassare - lisciviare - carteggiare• Uno strato di Jalprim <p>Vecchie pitture aderenti</p> <ul style="list-style-type: none">• Carteggiare• Uno strato di Jalprim <p>Ricordiamo che la carteggiatura permette di migliorare l'aderenza su supporti difficili</p>
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

