

## Jal-Façade



**Pittura di finitura opaca, per esterni, a base di resine copolimeriche acriliche, diluibile con solvente**

- Destinazione**
- Lavori accurati di restauro su fondi diversificati
- Proprietà**
- Eccellente aderenza su fondi difficili
  - Ottima tenuta su supporti alcalini
  - Elevato potere coprente e opacizzante
  - Eccellente microporosità del film (strato d'aria equivalente: 0,3 m)
  - Buona tenuta alle intemperie e ai raggi UV
  - Può essere applicato quando fa freddo su supporto non ghiacciato
  - Impermeabilità ed essiccazione rapida
- Supporti**
- Fondi tipici dell'edilizia adeguatamente preparati
  - Pannelli di costruzione per edifici leggeri (legno e derivati, fibrocemento, composito legno e cemento o legno polimerico...)
  - Vecchie pitture aderenti in buono stato
  - Non utilizzare su vecchi rivestimenti impermeabili delle facciate

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Pittura tixotropica
<b>Aspetto secco</b>	Opaco
<b>Brillantezza speculare</b>	BS 60° < 3
<b>Residuo secco</b>	In peso: 71±2%. In volume : 44±2%.
<b>Densità</b>	1,44±0,05
<b>Tasso di COV</b>	430 g/L max
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	Fuori polvere: 1/2 ore Ricopribile: 16 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
<b>Resa</b>	In medis 200 g/m <sup>2</sup> o 7 m <sup>2</sup> /l, per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
<b>Colore</b>	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi pastello
<b>Formato confezioni</b>	20 kg
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare in un ambiente fresco e ventilato

## Applicazione

**Diluizione** Prodotto pronto all'uso

**Attrezzi** Pennello, rouleau poils longs, pistola (airless)

**Pulizia del materiale** Subito dopo l'uso con acqua e sapone

**Condizioni di applicazione**

- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)
- Umidità relativa inferiore all'80%
- Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
- Supporto asciutto e non condensante

**Preparazione dei supporti** I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)

**Sistema di applicazione** 2 strati tono su tono di **Jal-Façade**

Applicare abbondantemente e livellare senza trascinare

Il sistema **Jal-Façade + Jalfix extérieur** potrà essere preferibile, in alcuni casi, al sistema in due strati **Jal-Façade**, in particolare per la realizzazione di finiture dai colori intensi

**Osservazioni** Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

---

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

---



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717  
Tel. +41 21 6371729  
www.jallut.ch