

## Jalfix extérieur



### Pittura opaca e polifunzionale in fase acquosa per lavori nuovi e interventi di manutenzione

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione e decorazione di facciate grezze o tinteggiate</li> <li>• Sottostrato isolante su fondi alcalini</li> <li>• Finitura liscia di alcuni procedimenti di isolamento termico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proprietà</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottima resa</li> <li>• Ottimo bianco, non ingiallisce</li> <li>• Opacità e riempitivo</li> <li>• Ampia scelta cromatica, buona tenuta UV dei colori</li> <li>• Buona tenuta in ambiente umido o condensante.</li> <li>• Facile da applicare, senza schizzi o segni di ripresa</li> <li>• Applicazione manuale o meccanica</li> <li>• Aderenza diretta su tutti i supporti (sani)</li> <li>• Lavabile</li> </ul> |
| <b>Supporti</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondi tipici dell'edilizia ad assorbimento adeguato</li> <li>• Sotto-intonaco con sistema di isolamento termico</li> <li>• Vecchie pitture aderenti in buono stato</li> <li>• Non utilizzare su vecchie facciate impermeabili</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche

- |                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presentazione</b>                | Pittura untuosa                                                                                                                    |
| <b>Aspetto secco</b>                | Opaco minerale, leggermente granuloso                                                                                              |
| <b>Brillantezza speculare</b>       | BS 60°: $2 \pm 1$                                                                                                                  |
| <b>Residuo secco</b>                | In peso: $65 \pm 2\%$                                                                                                              |
| <b>Densità</b>                      | $1,500 \pm 0,05$                                                                                                                   |
| <b>Tasso di COV</b>                 | 20g/l max.                                                                                                                         |
| <b>Essiccazione<br/>(20°C, 65%)</b> | <p>Asciutto al tatto: 30 min.</p> <p>Ricopribile dopo 2 ore</p> <p><i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i></p> |
| <b>Resa</b>                         | In media 200 g/m <sup>2</sup> per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione                                |
| <b>Colore</b>                       | Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi pastello, medie e trasparenti                                         |
| <b>Formato confezioni</b>           | 1kg - 5kg - 20kg                                                                                                                   |
| <b>Conservazione</b>                | <p>24 mesi nella confezione originale ancora chiusa</p> <p>Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C</p>     |

### Applicazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diluizione</b>                 | Prodotto pronto all'uso<br>Fino al 5% di acqua per il primo strato su fondo poroso o nell'applicazione meccanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Attrezzi</b>                   | Pennello, rullo, pistola (airless)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pulizia del materiale</b>      | Subito dopo l'uso con acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condizioni di applicazione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Umidità relativa inferiore all'80%</li><li>• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta.</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Preparazione dei supporti</b>  | I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sistema di applicazione</b>    | <p><b>Su supporti a basso assorbimento</b> (calcestruzzo, vecchie dispersioni, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di <b>Jalfix extérieur</b> diluito con il 5% di acqua, in base alla porosità</li><li>• 1 strato di <b>Jalfix extérieur</b></li></ul> <p><b>Su supporti a elevato assorbimento</b> (calcestruzzo cellulare, intonaco di cemento, intonaco a calce, pitture ai silicati, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di <b>Fixafond SIL</b></li><li>• 1 strato di <b>Jalfix extérieur</b> diluito con il 5% di acqua, in base alla porosità</li><li>• 1 strato di <b>Jalfix extérieur</b></li></ul> |
| <b>Osservazioni</b>               | Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbrianti di Pitture e Vernici.