

Super Lenk



Impregnante semi-brillante per interni ed esterni, a base di resine alchidiche modificate, diluibile con solvente

- Destinazione**
- Tutti i supporti in legno che necessitano di protezione, come per chalet, porte, finestre, imposte, grondaie, rampe, travi a vista, recinzioni
 - Lavori nuovi o di ristrutturazione
 - Protezione delle opere di decorazione finto legno e alcune patine
- Proprietà**
- Mette in risalto le venature del legno
 - Eccellente tenuta alle intemperie
 - Conferisce al legno trattato un aspetto naturale e decorativo
 - Facile manutenzione
 - Facile applicazione con bellissima resa
 - Super Lenk incolore è soltanto per interni
- Supporti**
- Legno e derivati, ad eccezione di legno resinoso o esotico, come iroko, doussié, teck, western red cedar, ecc.
 - Decorazioni finto legno, patine e altri supporti: contattarci

Caratteristiche

Presentazione	Liquido leggermente tissotropico
Aspetto secco	Semi-brillante - teso
Brillantezza speculare	BS 60°: 83±3
Residuo secco	In peso: 55 ± 2%
Densità	0,900 ± 0,05
Tasso di COV	410 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto 3 ore Ricopribile dopo 24 ore Variabile in base alle condizioni dell'ambiente di applicazione e all'essenza del legno. L'essiccazione può essere rallentata su legno duro e ricco di tannini (quercia, castagno)
Resa	In media 100 g/m ² o 9 m ² /l, per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	In base al campionario Lasures Jallut
Formato confezioni	1L - 5L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale non iniziata Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

- Diluizione**
- Pennello: pronto all'uso. In impregnante, circa il 15% con acqua, in base all'assorbimento del supporto
 - Pistola: in base al sistema impiegato
- Attrezzi**
- Spazzola piatta e larga a setole morbide o rullo medio e spalter nel senso della venatura del legno
- Pulizia del materiale**
- Subito dopo l'uso con acqua
- Condizioni di applicazione**
- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 7°C (attenzione se T > 35°C)
 - Supporto asciutto e non condensante
 - A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
 - Il tasso di umidità del legno non deve superare il 15% (12% per le finestre)
- Preparazione dei supporti**
- I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
- Sistema di applicazione**
- Prima dell'applicazione, mescolare **Super Lenk** per una buona omogeneizzazione del colore
- Su fondo grezzo:**
- Uno strato di **Super Lenk** diluito in media con il 15% di acqua, variabile in base alla porosità del supporto
 - Uno o due strati di **Super Lenk** non diluiti, in base alla resistenza richiesta
- Su fondo già tinteggiato:**
- Uno o due strati di **Super Lenk** non diluiti, in base alla resistenza richiesta
- In interni, per evitare una saturazione del colore, è possibile uno strato incolore seguito da altri colorati
- Osservazioni**
- Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.
