

Neojal soyeux



Impregnante satinato microporoso per interni ed esterni a base di resine alchidiche, diluibile con solvente

Destinazione Protezione e decorazione delle opere in legno per lavori nuovi e interventi di manutenzione

Proprietà

- Ottima resa, valorizza la venatura del legno
- Eccellente protezione dalle intemperie e dagli effetti della luce solare
- Protezione idrorepellente che limita le variazioni dimensionali del legno
- Microporosità elevata che garantisce la regolazione dell'umidità del legno
- Protezione rafforzata del film contro lo sviluppo di muffe e funghi dell'azzurramento
- Neojal setoso incolore è soltanto per interni

Supporti

- Legno grezzo, nuovo o vecchio e derivati, eccetto le essenze esotiche come iroko, niangon, sipo, teck, red cedar
- Vecchi impregnanti in buone condizioni

Caratteristiche

Presentazione Prodotto untuoso

Aspetto secco Satinato - teso

Brillantezza speculare BS 60°: 37±3

Residuo secco In peso: 48±2%
In volume: 41 ± 2%

Densità 0,91 ± 0,05

Tasso di COV 400 g/l max.

Essiccazione (20°C, 65%) Asciutto al tatto: 3 ore
Ricopribile dopo circa 12 ore
Variabile in base alle condizioni dell'ambiente di applicazione e all'essenza del legno. L'essiccazione può essere rallentata su legno duro e ricco di tannini (quercia, castagno)

Resa In media 75 g/m² o 12 m²/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione

Colore In base al campionario specifico

Formato confezioni 1L - 5L

Conservazione 24 mesi nella confezione originale ancora chiusa
Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

Diluizione Pronto all'uso
Come strato impregnante, diluibile fino al 3% con acqua

Attrezzi Spazzola piatta e larga a setole morbide o rullo medio e spalter nel senso della venatura del legno

Pulizia del materiale Subito dopo l'uso con acqua

Condizioni di applicazione

- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)
- Umidità relativa inferiore all'80%
- Supporto asciutto e non condensante
- Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta

Preparazione dei supporti I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza

Sistema di applicazione Prima dell'applicazione, agitare **Neojal soyeux** per una buona omogeneizzazione del colore

Su legno grezzo:

- Uno strato di impregnante per il trattamento contro i rischi di contaminazione da parte di insetti o muffe
- Tre strati di **Neojal soyeux** (diluizione primo strato fino al 3% con acqua su legno duro o poco impregnabile)

Ricordiamo che, per tingere su legno, il tasso di umidità di quest'ultimo non deve superare il 15% (12% per le finestre)

Su vecchio impregnante e dopo carteggiatura:

- Due strati di **Neojal soyeux**. Per una protezione ottimale dell'opera, trattare con saturazione gli assemblaggi, le sezioni o le parti molto assorbenti (alburno) e prevedere uno strato supplementare sulle parti orizzontali o con un angolo basso come getti d'acqua, punti di appoggio, bordi alti e bassi della falegnameria...

Per gli interni, al fine di evitare una saturazione del colore, è possibile applicare uno strato incolore seguito da strati di colore

Osservazioni Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.
