

## Jalsil ECO



### Pittura silossanica, opaca, leggera, per pareti e soffitti.

**Destinazione** Consigliata per gli ambienti interni, su pareti e soffitti, e per ambienti asciutti per i lavori a nuovo o di ristrutturazione su supporti come:

- Derivati a base di gesso (non idrorepellenti e non polverulenti, eccetto primer adatto)
- Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo), intonaco pellicolare
- Vecchie pitture aderenti
- Serramenti metallici e rivestimenti in legno su primer adatto
- Altri supporti: contattarci

- Proprietà**
- Formula leggera: Manutenzione meno faticosa
  - Più m<sup>2</sup> ad un prezzo imbattibile
  - Opacità profonda grazie ai silossani
  - Bianchezza e coprente ottimale
  - Ripetibile dopo 3 ore
  - Ritocco e ripresa discreti
  - Essiccazione rapida
  - Additivo a effetto antiruggine immediato Anti-flash Rusting

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Pittura cremosa
<b>Aspetto secco</b>	Opaco - pastoso
<b>Brillantezza speculare</b>	BS 85° < 2
<b>Residuo secco</b>	In peso: 52±2% In volume : 40±2%
<b>Densità</b>	1.20±0.03
<b>Tasso di COV</b>	< 1 g/L
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	Asciutto al tatto : 1 ora Ricopribile dopo 3 ore <i>Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.</i>
<b>Resa</b>	120 a 135 g/m <sup>2</sup> o 9 a 10 m <sup>2</sup> /L per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
<b>Resistenza all'abrasione umida (ISO 11998)</b>	Classe 2 (secondo la norma NF EN 13300)
<b>Colore</b>	Bianco e colori pastello realizzabili a partire dal bianco comune
<b>Formato confezioni</b>	12,5L
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Spazzola, rullo: pronto all'uso Pistola: Diluizione dal 5 al 10 % in volume d'acqua
<b>Attrezzi</b>	Pennello, spruzzo, rullo sintetico 12mm, pistola (airless)
<b>Pulizia del materiale</b>	Dopo la conclusione dei lavori, con acqua.
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Umidità relativa inferiore all'70%.</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.). Supporti rivestiti: Opacizzazione delle superfici brillanti o satinata tramite levigatura.
<b>Sistema di applicazione</b>	<p><b>Su supporti a basso assorbimento</b> (vecchie dispersioni, carta ingrain, supporti pitturati):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ripresa di <b>Jalsil ECO</b> diluito con acqua fra il 5% e il 10%</li><li>• 1-2 ripresa di <b>Jalsil ECO</b></li></ul> <p><b>Su supporti molto assorbenti</b> (supporti polverulenti e fondi eterogenei, tipo: rinzafo di cemento, supporti grezzi, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ripresa di <b>Fixafond SIL</b></li><li>• 2 ripresa di <b>Jalsil ECO</b></li></ul>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.



VERNIS CLAESSENS SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny

Tel. +41 21 702 07 02  
www.jallut.ch