

Pittura per interni in lattice poliuretanico, a base acquosa, con finitura opaca e satinata, che offre un'eccellente resistenza, una grande durata e un aspetto curato.

LEGANTE

> A base di copolimero poliuretanico speciale

PROPRIETÀ

- > Ottima resistenza all'abrasione a secco e agli urti
- > Buona resistenza alla pulizia
- > Eccellente bianco senza ingiallimento
- > Finitura morbida e perfettamente uniforme
- > Elevata adesione e buon potere opacizzante
- > Etichetta ambientale svizzera categoria B Minergie-ECO 2

DESCRIZIONE

Pittura opaca per interni a base acquosa che offre una finitura curata e resistente, adatta a locali soggetti a forte usura e frequentati dal pubblico, come negozi, scuole, ospedali, ecc.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- > **Maggiore adesione e resistenza:** meno manutenzione, meno riprese, una finitura che dura nel tempo.
- > **Film ultra-denso e lavabile:** una pittura che mantiene il suo aspetto nuovo, anche nelle zone ad alto traffico o soggette a sporco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco - inferiore al 5% con un angolo di 85° // Satinato - inferiore al 20% con un angolo di 60°
Tonalità / Tinteggio	Bianco (calibrato), RAL 9010, RAL 9016, S 0500-N
Densità	1,4 ± 3%
Viscosità	Vernice cremosa
Estratto secco	In peso : 62,5% ± 2%
COV	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 1g/l
Scadenza e conservazione	24 mesi nella confezione originale integra. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente il contenitore dopo l'uso..
Confezioni	1 KG - 5 KG - 20 KG

CLASSIFICAZIONE

- > Resistenza all'abrasione umida: Classe 1
- > Potere coprente reale: Classe 2
- > AFNOR NF 36-005: Famiglia 1 - Classe 6a
- > Etichetta ambientale svizzera categoria B Minergie-ECO 2



APPLICAZIONE

Destinazione

- > Consigliato per tutti i lavori di nuova costruzione e ristrutturazione in interni, in ambienti asciutti.
- > Supporti ammessi: calcestruzzo, intonaci tradizionali a base di cemento o calce, gesso e suoi derivati, intonaci sintetici, vecchie pitture a dispersione

Stato del supporto

I supporti devono essere sani, asciutti, solidi, assorbenti e preparati secondo le regole dell'arte.

Strumenti e modalità di applicazione

- > Pennello in fibre sintetiche o poliesteri
 - > Applicazione a rullo
 - Su supporti lisci per una finitura accurata (diluizione dallo 0 al 10%): rullo in tessuto microfibra da 10 a 12 mm
 - Su supporti strutturati per una finitura coprente (diluizione dallo 0 al 10%): rullo in poliestere microfibra da 12 a 16 mm
 - > Applicazione meccanizzata (diluizione dal 10 al 15% con acqua)
 - Pistola airless, ugello da 5,15-5,17, pressione da 160 a 180 bar

Diluizione

- > Con acqua. Una diluizione elevata può ridurre l'effetto coprente.

Condizioni di applicazione

- > Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8 °C (prestare attenzione se > 35°C)
- > Umidità relativa: < 70% UR

Essiccazione (20°C, 65% UR)

- > Fuori polvere: circa 2 ore
- > Ricopribile: 4-6 ore
- > Indurimento finale: circa 3 giorni

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.

Sistema di applicazione

> Supporti vecchi verniciati :

Questi devono essere lavati e risciacquati con acqua pulita, precedentemente opacizzati mediante levigatura e spolverati. Applicazione di 1 o 2 mani di CLASSIDUR HYDROLATEX PU

> Supporti nuovi o assorbenti:

Questi devono essere preventivamente trattati con un prodotto adatto. Applicazione di 1 o 2 mani di CLASSIDUR HYDROLATEX PU

Consumo

Circa 120-150 g/m² per 1 mano su supporti a struttura fine. Il consumo varia a seconda del supporto, del suo rilievo e della modalità di applicazione.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare la nostra clientela sulle proprietà del nostro prodotto ed è stata redatta al meglio delle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, data la moltitudine di supporti e condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole dell'arte e del mestiere, che i materiali presentati siano adatti all'uso previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia per l'applicazione e le proprietà menzionate nella presente scheda tecnica. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, spetta alla nostra clientela, prima di qualsiasi applicazione, verificare con i nostri servizi che si tratti effettivamente dell'ultima edizione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, dopo la colorazione, la diluizione... con i prodotti della nostra gamma. In nessun caso possiamo essere ritenuti responsabili per miscele realizzate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo il reale contenuto di COV.



VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02