

DILUENTI e ADDITIVI

DILUENTE EPOSSIDICO D9300

Diluente per vernici epossidiche.



PROPRIETÀ: Diluizione delle vernici per ottenere la viscosità di applicazione desiderata. Pulizia delle attrezzature di applicazione. Prove di durezza su vecchie superfici verniciate

CARATTERISTICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Densità:	0,89 +/- 0,05
Confezione:	25 L - 5 L - 1 L
Punto di infiammabilità:	< 23°C

CONSERVAZIONE: 12 mesi in confezione integra e sigillata, al riparo dal gelo.

APPLICAZIONE

Il grado di diluizione e il metodo di applicazione devono essere conformi ai dati riportati nelle schede tecniche delle vernici compatibili.

IGIENE E SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza disponibile sul sito web.

[Consultare il sito www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) e le istruzioni riportate sulla confezione.

Prodotto pericoloso: osservare le precauzioni di sicurezza.

Questa scheda tecnica è stata creata e corretta il 25 maggio 2025. Essa annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. Poiché la tecnologia è in continua evoluzione, è responsabilità dei nostri clienti verificare con i nostri servizi, prima di qualsiasi implementazione, che questo documento non sia stato sostituito da un'edizione più recente. Le informazioni fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non possono, in alcun caso, essere considerate una garanzia da parte nostra, né implicano alcuna responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei nostri prodotti. Poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo, questo documento non ha valore contrattuale e DURALEX PEINTURES si riserva il diritto di apportare modifiche. il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.