

Classidur®

Safe Plus



GAMMA DI PITTURE PER INTERNI SENZA* ALLERGENI

**LA PITTURA
CHE PROTEGGE
LE PERSONE
ALLERGICHE
E SENSIBILI**

TECNOLOGIA
INNOVATIVA
REALIZZATA IN
AMBIENTE PURO
E STERILIZZATO

FORMULA
INNOVATIVA
SENZA*
COMPONENTI
NOCIVI



safelife**

*Safelife applica il principio di precauzione per gli interferenti endocrini, gli allergeni, i biocidi e i solventi. **Alcune delle taglie SafeLife sono associate senza scopo di lucro che favorisce i prodotti di consumo che rispettano la salute e l'ambiente, applicando il principio di precauzione ai ingredienti richiesti per la salute, come gli interferenti endocrini, gli allergeni, i biocidi e i solventi. Gli esperti che accompagnano l'Associazione Safelife elaborano elenchi di esclusione aggiornati relativi a questi ingredienti. Ulteriori informazioni su www.safelife.org



Safe Plus

GAMMA DI PITTURE PER INTERNI SENZA* ALLERGENI



La gamma dalla resa professionale, ideale per le persone allergiche e sensibili.

LA PRESTAZIONE AL SERVIZIO DELLA SALUTE

Nel mondo, si stima che il 50% della popolazione soffre di almeno un'allergia.

Le sostanze chimiche, sempre più presenti nei prodotti utilizzati nella vita quotidiana, sono fattori aggravanti che possono causare molti disagi alle persone sensibili.

Oggi più che mai, vivere in un ambiente sano è una priorità.

Una pittura sana in grado di garantire il connubio tra prestazione e rispetto della salute è la sfida che affrontano molti produttori.

Per questo, Classidur ha sviluppato la gamma Safe Plus.

Le pitture ipoallergeniche di alta qualità (opache ed effetto velluto) sono il frutto dell'esperienza Classidur e del nostro impegno: aiutare a proteggere le persone sensibili e allergiche.

Questa innovazione è possibile grazie a un processo di fabbricazione progettato appositamente per ridurre al minimo l'aggiunta di sostanze potenzialmente nocive e allergeni.



LA TECNOLOGIA PURE TECH

PURE TECH è la garanzia di un processo di fabbricazione realizzato in un ambiente perfettamente sterilizzato e PURO.

Questo processo esclude l'aggiunta di biocidi, solventi aggiuntivi o altre sostanze nocive per la salute, garantendo al contempo la qualità della pittura professionale.





UNA GAMMA PER I PROFESSIONISTI



Eccellente
opacità



Buona resistenza
meccanica e lisciviabile
(effetto velluto)

Ideale per i luoghi sottoposti
a notevoli sollecitazioni



Eccellente bianchezza,
non ingiallisce



Applicazione
agevole

CERTIFICATA SAFELIFE & ECOLABEL



Salute e ambiente

Con il suo comitato di scienziati, questa associazione non profit elabora elenchi di esclusione molto restrittivi riguardanti le sostanze considerate rischiose. Questi parametri di riferimento vengono elaborati a partire da elenchi e pubblicazioni a opera di gruppi di esperti riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, l'associazione introduce restrizioni in merito a componenti come i Composti Organici Volatili (COV).

Queste pitture rispettano la posizione degli esperti dell'Associazione safelife. Non contengono ingredienti considerati rischiosi per la salute.

> Per saperne di più: www.safe-life.org

Cosa è Ecolabel?

Ecolabel UE è il marchio ufficiale di qualità ecologica europea, riconosciuto da tutti i Paesi dell'Unione europea. **Indica i prodotti preferibili per l'ambiente, senza compromettere la qualità**



LA PITTURA PER INTERNI, OPACA O EFFETTO VELLUTO, CHE RISPETTA LA SALUTE, SENZA* INGREDIENTI RISCHIOSI

Consigliato per tutti i lavori di interni su soffitti e muri, su tutti i supporti asciutti e coerenti direttamente e senza strato di fondo.

	OPACA	VELLUTO
Aspetto	<ul style="list-style-type: none">· Opaco profondo· Brillantezza speculare 85° < 1,5%	<ul style="list-style-type: none">· Opaco vellutato· Brillantezza speculare 60° 5-7%
Colore	Bianco calibrato [®] L'esattezza del colore sarà controllata dall'operatore	Bianco colorabile [®] L'esattezza del colore sarà controllata dall'operatore
Densità	1,49	1,44
Viscosità	Pittura untuosa	
Residuo secco	In peso: 55,5% ± 2,5%	In peso: 56,1% ± 2,5%
Resa	Da 10 a 12 m ² /L, per mano, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione.	Da 9 a 11 m ² /L, per mano, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione.
COV	2004/42/CE A/a 30 g/L (2010) < 1 g/L	
Scadenza e stoccaggio	12 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.	
Confezioni	5L - 12,5L	
Classificazione	<ul style="list-style-type: none">· Resistenza all'abrasione umida: Classe 2 secondo EN 13.300· Potere mascherante effettivo: > 99,5% su 2 strati per 12 m²/L	<ul style="list-style-type: none">· Resistenza all'abrasione umida: Classe 1 secondo EN 13.300· Potere mascherante effettivo: > 99,5% su 2 strati per 12 m²/L

*Safelife** applica il principio di precauzione per gli interferenti endocrini, gli allergeni, i biocidi e i solventi.

[®] L'aggiunta di colorante è possibile, però modifica la composizione della pittura. Pertanto, la garanzia di esclusione di ingredienti rischiosi, come allergeni e interferenti endocrini, secondo la certificazione Safelife indicata sull'etichetta di questa pittura, non può essere assicurata in caso di aggiunta di colorante.