


Produit	Destination	Phase	Trafic	Caractéristiques	Temps de séchage	Rendement	Cond.	Finition	Teintable	Labels	COV MAX.
 PLANIKA PRIM+ Primaire époxy brillant, bi-composant pour fonds non poreux. Accroche sur de multiples supports. Autolissant. Tient à l'humidité du support (> 4%).	Intérieur Extérieur		-	 Époxy	Recouvrement : Entre 12 h (poisseux) et 48 h maximum	5 - 7 m ² /L	15L 5L 1L	Brillante	Incolore		4 g/L
 BI-O-SOL Peinture époxy bi-composant demi-brillante pour sols intérieurs subissant de fortes contraintes. Résistance aux produits chimiques. Excellente tenue à l'abrasion. Bénéficie du label Excell+.	Intérieur			 Époxy	Au toucher : 6h Recouvrement : 12h - 48h Reprise trafic piéton : 72h Reprise trafic motorisé : 72h	6 - 8 m ² /L	16L 4L 1L	Demi-brillante	Teintage minute : Blanc, teintes pastel, moyennes et vives	 	5 g/L
 DURAPOX 200 Peinture époxy bi-composant satinée pour sols intérieurs. Protège le support des agressions chimiques et améliore la résistance à l'abrasion.	Intérieur			 Époxy	Au toucher : 6h Recouvrement : 24h - 72h Reprise trafic piéton : 24h Reprise trafic motorisé : 48h	10 - 11 m ² /L	20L 4L	Satinée	Teintes RAL livrables sous 10 jours		500 g/L
 DURAPOX 900 Résine époxy autolissante bi-composant pour sols à trafic intense.	Intérieur			 Époxy	Au toucher : 3h Recouvrement : 12h - 72h Reprise trafic piéton : 24h Reprise trafic motorisé : 72h	400 - 900 g/m ²	15.2Kg	Brillante	Teintes RAL livrables sous 10 jours (min. 10 kits)		79 g/L
 DX FLOOR AXESS Peinture de sol acrylique satinée mono-composant. Sans odeur. Séchage rapide : recouvrable en 1h et circulaire en 3h.	Intérieur Extérieur			 Acrylique	Au toucher : 1h Recouvrement : 1h Reprise trafic piéton : 3h	6 - 8 m ² /L	15L 3L 1L	Satinée	Teintage minute : Blanc, teintes pastel, moyennes et vives		71 g/L
 DX SOL Peinture polyuréthane satinée, mono-composant. Facilité d'application. Trafic soutenu. Excellente dureté.	Intérieur Extérieur			 Polyuréthane	Au toucher : 2h Recouvrement : 24h - 96h Reprise trafic : 72h	9 - 10 m ² /L	15L 3L 1L	Satinée	Teintage minute : Blanc, teintes pastel, moyennes et vives		380 g/L
 DX PU Peinture polyuréthane satinée bi-composant pour trafic intense.	Intérieur Extérieur			 Polyuréthane	Au toucher : 1h Recouvrement : 24h - 72h Reprise trafic : 72h	6 - 8 m ² /L	20L 5L 1L	Satinée	Teintage minute : Blanc, teintes pastel, moyennes et vives		473 g/L
 DX SOL FAST Peinture polyaspartique brillante, bi-composant. Pour les sols intérieurs et extérieurs subissant de fortes contraintes. Ouverture au trafic le lendemain. Bénéficie du label Excell+.	Intérieur Extérieur			 Polyaspartique	Au toucher : 35 min Recouvrement : 1h30 - 6h Reprise trafic : 12h	5 - 8 m ² /Kg 7 - 10 m ² /L	15Kg 4L 0.8L	Brillante	Teintes RAL livrables sous 10 jours	 	134 g/L
 DX ROUTE Peinture de marquage routier. Aspect mat. Bonne résistance au trafic. Sèche en 15 min, circulaire en 45 min.	Intérieur Extérieur				Au toucher : 15 min Reprise trafic piéton : 45 min Reprise trafic motorisé : 1h	9-10 m ² /L	15L 3L	Mate	Blanc, noir, jaune (1023), bleu (5012), rouge (3020) et vert (6024)		500 g/L



Peinture monocomposant



Peinture bi-composant



Phase solvant



Phase aqueuse



Trafic soutenu



Trafic intense



Trafic motorisé