

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie

Kleurloze, watergedragen vloeistof. Voor de curatieve behandeling van oppervlakken die door schimmelaanslag zijn aangetast.

Schimmelwerend middel

Schimmelwerende curatieve vloeistof.

Werkzame stof

Natriumhypochloriet

Toepassingen

Voor de curatieve behandeling van oppervlakken die al door schimmelaanslag zijn aangetast; voor sanering voorafgaand aan het schilderen.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: kleurloze, watergedragen vloeistof.

Kleur: kleurloos

Bewaren (20°C): 12 maanden in goed afgesloten blikken, beschermd tegen vorst en warmte. Op een koele, donkere plaats.

Verpakking: Spray: 500 ml

AANBRENGEN

Toestand van de ondergrond

Elke ondergrond met sporen van schimmel. De ondergrond moet droog zijn voordat **Classidur F-Kill** wordt aangebracht.

Werkwijze

Schimmel niet verwijderen.

Spuit vanaf een afstand van 15-20 cm en laat minstens 15 minuten inwerken, daarna afborstelen; niet afspoelen met water. Goed ventileren na het aanbrengen.

Normaal gesproken is één keer aanbrengen voldoende, bij extreme vervuiling wordt een tweede behandeling aanbevolen.

Bij het aanbrengen op tegels en blijvend elastische voegen, na 5 minuten afspoelen met een spons en veel water.

Reiniging van het gereedschap

Met water onmiddellijk na gebruik.

Minimale verwerkingstemperatuur

+ 8°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik

Ongeveer 1 liter voor 5 m²

Opmerkingen:


- niet gelijktijdig met andere producten gebruiken; risico op gasvorming (chloor),
- stoffen, metalen en groene planten niet verontreinigen,
- voedingswaren die niet hermetisch verpakt zijn, dienen tijdens het schilderen en het drogen te worden verplaatst.

Baua-nr.: 33348

Reg.-nr. CH: CHZN1124

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en schept geen specifieke rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden in het kader van de verkoopovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
CH - 1030 Bussigny
Tel. +41 21 702 07 02
www.claessens.com