



**MONTANA**<sup>®</sup>  
het verfgamma van Zwitserse kwaliteit

Het verfgamma van Zwitserse kwaliteit MONTANA bundelt alle knowhow en de precisie van een Zwitserse fabrikant. Door de jaren heen heeft FARBO SA zijn producten weten te verrijken met alle hedendaagse technologische inzichten om aan de professionele schilders innovatieve en efficiënte producten te kunnen bieden. De producten MONTANA zijn gegarandeerd van hoge kwaliteit en erkend op alle Europese markten.

De meegedeelde aanwijzingen sluiten aan bij onze huidige kennis en zijn de vrucht van onze ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden. Voor meer informatie verwijzen we naar de technische fiche die u vindt op onze website [www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com).



Verdeler



[www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com)



© 2022 - Printed in Switzerland - Code 129488 / 4

# MONTANA<sup>®</sup>

MONTANA<sup>®</sup>  
TOP confort

## TOPsilmat

Matte verven versterkt met siloxanen:  
voor een onberispelijke afwerkingskwaliteit

# MONTANA TOP SIL MAT

Matte verf voor muren en plafonds, versterkt met siloxanen



1

## De verrijking met siloxaan

Het effect van de siloxaantechnologie op de kenmerken van buitenverven mag dan goed gekend zijn (waterafstotend effect), de toevoeging van deze extra stof aan een binnenversluis lijkt op het eerste gezicht minder evident. Toch is de goedgedoseerde toevoeging van siloxaan volkomen terecht omdat de stof bijdraagt aan de volgende voordelen:

- ➔ een weinig filmogeen uitzicht,
- ➔ een hoge waterdampdichtheid,
- ➔ een totale afwezigheid van spanning.

Die criteria, die kenmerkend zijn voor de **Montana Top Sil Mat**, geven aan het product een absolute veiligheid die elk risico op afbladdering of loslating voorkomt.

2

## Een «microfijn»bindmiddel

Daar waar de diameter van de partikels van een klassiek bindmiddel in dispersie in water schommelt rond 1 µm (1 duizendste mm), is die van de **Montana Top Sil Mat**, met een diameter van 0,05 µm, 20 keer kleiner. In tegenstelling tot de courante bindmiddelen, kan deze generatie bindmiddelen dus doordringen in poreuze ondergronden, wat resulteert in een foutloze hechting op zeer moeilijke ondergronden zoals uitvlakmiddelen op gipsbasis. Dit penetratievermogen zal natuurlijk vergroten naarmate de verdunningsverhouding toeneemt.

3

## Opmerkelijk dekvermogen

Om een perfecte hechting te borgen op absorberende ondergronden, is een aanzienlijke verdunning dus belangrijk. Welnu, alleen een product zoals de **Montana Top Sil Mat** met een zeer hoog dekvermogen kan tot 30% worden verdund zonder dat de efficiëntie van het product in het gedrang komt. Terwijl de verdunning van de **Montana Top Sil Mat** absoluut noodzakelijk is voor een onberispelijk resultaat, biedt zij ook een niet te verwaarlozen economisch voordeel.



### KENMERKEN VAN DE MONTANA TOP SIL MAT

#### Absolute veiligheid

Weinig filmogeen • spanningsvrij • waterdampdoorlatend • perfecte hechting op gipskarton en gipstegels • zeer mat en zeer wit • een zeer fraaie finish.

#### Zuinigheid

Geen grond- of impregneerlaag nodig.

Met water verdunbaar tot 30%.

Opmerkelijk dekvermogen.

### GEBRUIK, VERDUNNING EN AANBRENGMIDDELEN

**Eigenschappen:** zeer wit, zeer mat, zeer dekkend • primer en afwerking op uitvlakmiddelen, gips en gipskarton • zeer microporeus – geschikt om te worden aangebracht op nog vochtige nieuwe ondergronden • toepassing op muren en plafonds • geschikt voor sanitaire ruimten • goede natuurlijke weerstand tegen schimmelvorming • speculaire glans 1,5 % bij 85°.

**Gebruik:** binnen, nieuwbouw en renovatie. Muur en plafond. Rechtstreeks zonder grondlaag, ook op nieuwe ondergronden (gipsplaat of cement) of op ondergronden die nog niet indroog zijn.

**Verdunning: op gipskarton:** 3 liter water per ton voor de eerste laag en ongeveer 2 liter voor de tweede laag. **op gips:** 5 liter water per ton voor de eerste laag en 2 liter voor de tweede laag.

**Aanbrengmiddelen:** airless: microvezelroller 10 – 12 mm.

**Verpakking:** 12,5l en 4l

# MONTANA TOP CONFORT

Matte verf voor muren en plafonds, versterkt met siloxanen en verrijkt met wateroplosbaar alkydhars

Zoals de **Montana Top Sil Mat**, is de **Montana Top Confort** een matte verf versterkt met siloxanen, waardoor deze verf alle kenmerken heeft die hiervoor zijn toegelicht. Maar in tegenstelling tot

de **Montana Top Sil Mat**, is de **Montana Top Confort** bovendien ook verrijkt met een wateroplosbaar alkydhars.

De wateroplosbare alkydharsen, die de basis vormen van veel watergedragen lakverven, verlengen de opentijd van de laag en zorgen voor een goede schuurweerstand.

Een feilloze afwerkingskwaliteit dankzij enerzijds de langere opentijd van de laag en anderzijds een aanbevolen gebruik als muurverf: dat is de meerwaarde van het in water oplosbaar alkydhars.



### KENMERKEN VAN DE MONTANA TOP CONFORT

#### Een onberispelijke finish

Zeer mat, zeer wit, zeer dekkend • volkomen aanzetvrij, zelfs bij strijklicht • goed bij te werken.

#### De absolute veiligheid

Weinig filmogeen (geen risico op afbladdering) • spanningsvrij • perfecte hechting op gipskarton en op gipstegels.

#### Een uitstekende natte slijtvastheid

Perfect geschikt als wandverf (klasse 1 volgens EN 13.300).

### GEBRUIK, VERDUNNING EN AANBRENGMATERIEEL

**Eigenschappen:** zeer mat, zeer wit, zeer dekkend • langere opentijd van de laag • zeer geschikt om bij te werken • opmerkelijke kwaliteit van de finish, ook bij grote oppervlakken • primer en afwerking op uitvlakmiddelen, gips en gipskarton • gebruik op muren en plafonds • goede natte slijtvastheid • afwasbaar met een detergent • klasse 1, norm 13 300 • geschikt voor sanitaire ruimten • speculaire glans 0,8 % bij 85°.

**Verdunning: op gipskarton:** ongeveer 1,5 liter water per ton voor de eerste en voor de tweede laag. **op gips** ongeveer 2 liter water voor de eerste laag en 1 liter voor de tweede laag.

**Aanbrengmateriaal:** airless: rol, microvezel, microvezelrol 10 mm.

**Gebruik:** binnen, nieuwbouw en renovatie voor muren en plafonds. Inzetbaar op droge en coherente ondergronden zoals gips, beton, mortel, gipsplaat. Op ondergronden met vlekken: een grondlaag **Top Prim spécial bloquant** (overwegen (hout en oude verf).

**Verpakking:** 12,5l en 5l/12,5l - 5l

